

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/flux-alpha-rma7-flux-pjkov-pasta-p-2053.html>

FLUX ALPHA RMA7 FLUX (PÁJKOVÁ PASTA)



Včetně DPH	16.35 €
Bez DPH	13.63 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	49 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00019002

Popis produktu

Alpha RMA 7 je zahusnené kolofónne tavidlo triedy RMA-MIL-F-14256 vyvinuté pre potreby techniky montáže a opravy SMT. Spôsob výberu aktivátorov taviva umožňuje ponechanie zvyškov spájkovania na obale.

Flux **Alpha RMA 7** možno aplikovať cez sito, šablónu alebo z injekčnej striekačky (dávkovávača) na miesto vyžadujúce opravu, napr. rozpojenie skratu pomocou spájkovačky. Vytlačené vrstvy tavidla s hrúbkou 100 µm zostávajú lepkavé po dobu 72 hodín. Životnosť tlačie je 36 hodín. Aktivátory obsiahnuté v tavive **Alpha RMA 7** umožňujú dobrú spájkovateľnosť na nasledujúcich povrchoch: Ag, Cu, Au, Zn a SnPb. Zvyšky po spájkovaní sú nekorozívne a vo väčšine prípadov môžu zostať na podložkách. Ak je však z technologických dôvodov zabezpečené umývanie, môžete na tento účel použiť takmer všetky ponúkané prostriedky.

TECHNICKÉ DÁTA

Nehnutelnosť	
Farba a forma	Jantárový gél
Odolnosť vodného extraktu	> 1000000Ω
Korozívnosť	Spĺňa test Cu zrkadla
Prítomnosť chloridov	Absolvujte test papierovej chromatografie
Číslo kyslosti	100 mg KOH ± 10 g / 1 g taviva > 10 ⁸ Ω
Povrchový odpor	

Cena za 1 balenie pasty

Tento produkt sa skladuje pri teplote asi 4°C. Toto je dôležitý faktor ovplyvňujúci kvalitu produktu, po dodaní by mal byť skladovaný za rovnakých podmienok!!