

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/gigabitov-vpn-smerova-er605-safestream-multi-wan-p-34351.html>

Gigabitový VPN smerovač ER605 SafeStream, multi-WAN

Včetně DPH	77.07 €
Bez DPH	64.23 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	02960922

Popis produktu

PS ER605 Gigabitový VPN smerovač SafeStream, Multi-WAN

Gigabitový VPN smerovač SafeStream, Multi-WAN Professional, bezpečný a spoľahlivý gigabitový VPN smerovač, Multi-WAN s centralizovanou správou.

Až štyri gigabitové WAN porty - optimálne využitie šírky pásma

Tri porty, ktoré môžu fungovať ako port WAN aj port LAN, umožňujú používateľom smerovača používať až štyri porty WAN súčasne, čím spĺňajú rôzne požiadavky zariadení na prístup k internetu. Multi-WAN Load Balancing pomáha správne distribuovať dátové toky tým, že toto rozdelenie závisí od dostupnej šírky pásma na každom porte WAN.

Bezpečná VPN

TL-R605 poskytuje podporu IPSec / PPTP / L2TP VPN založenú na protokoloch IPSec / SSL. Vďaka rozsiahlym hardvérovým možnostiam má router schopnosť podporovať až 20 pripojení LAN-to-LAN IPSec, 16 pripojení OpenVPN, 16 pripojení L2TP a 16 pripojení PPTP VPN. IPSec VPN*, ktorý sa automaticky spúšťa jedným kliknutím, výrazne zjednodušuje proces nastavenia VPN a zjednodušuje správu siete a zároveň chráni a šifruje výmenu súkromných internetových dát medzi pobočkami.

Stratégia riadenia prístupu na internet

Stanovte pravidlá používania siete a jednoducho udeľte zamestnancom povolenia na používanie internetu s filtrovaním IP / MAC / URL a zoznamom riadenia prístupu (ACL). Autentifikácia prístupu cez uvítaciu stránku robí kontrolu spotreby zdrojov menej problematickou registráciou, autentifikáciou a klasifikáciou používateľov. Taktiež je možné sprístupniť vybrané sieťové zdroje konkrétnym ľuďom.

Pohodlie riadenia s aplikáciou Omada

Vďaka jednoduchým pokynom vám konfigurácia potrebných nastavení v aplikácii Omada zaberie len niekoľko minút. Monitorujte stav siete, spravujte klientov, zmeňte nastavenia kedykoľvek – to všetko zo smartfónu alebo tabletu.

Funkcie zariadenia	DSL router
Počet WAN portov	4 ks
Flash pamäť	16 MB
Pamäť	128 MB
WAN rozhrania	4 x 10/100/1000 Mb/s
LAN rozhrania	RJ-45
Počet 10/100/1000 LAN portov	4 ks
Vstavaný vypínač [switch]	Áno
- spojnice	2 x RJ45, 3 x RJ45 (LAN / WAN)
Podporované protokoly	Riadenie toku IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Rozmery	158 x 101 x 25 mm
Napájanie	AC napájací adaptér
podpora VLAN	Áno
podpora VPN	Áno

Klonovanie MAC adresy

Áno