


Odkaz na produkt <https://diolut.sk/hlinkov-chladi-pre-rel-ssr-10-80a-p-17088.html>



Hliníkový chladič pre relé SSR 10-80A

Včetně DPH	4.86 €
Bez DPH	4.05 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	48 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00040464

Popis produktu

Chladič je možné použiť so všetkými relé 10-80A, čo zaisťuje lepšie chladenie a odolnosť. Chladič je možné namontovať na rovný povrch (pripravené otvory).

Technické špecifikácie:

- materiál: hliník
- Veľkosť otvoru na montáž relé: M5
- šírka medzi montážnymi otvormi relé: 48 mm
- minimálna šírka medzi otvormi pre montáž na spodnú plochu: 105 mm
- dĺžka spodnej základne: 125 mm
- šírka spodnej základne: 70 mm
- dĺžka hornej základne pre relé: 70 mm
- šírka hornej základne pre relé: 50 mm

Aplikácia:

- aplikácia pre trojfázové relé
- pre relé SSR do 40A - bez dodatočného chladenia
- pre relé SSR s prúdom do 80A - s prídavným chladením, napr. ventilátor

Polovodičové relé sa používajú na bezkontaktné spínanie vysokovýkonných záťaží v jednofázových a trojfázových zariadeniach. Nedostatok mechanických prvkov v relé má pozitívny vplyv na životnosť zariadení v porovnaní s tradičnými stýkačkami. Absencia kontaktov a iskrenie je tiež zárukou spoľahlivosti a odolnosti voči vlhkosti, znečisteniu a vibráciám.