

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/hlinkov-pska-anticor-353-vystuen-48-mm-x-50-m-p-31439.html>



Hliníková páska Anticor 353, vystužená, 48 mm x 50 m.

Včetně DPH	14.54 €
Bez DPH	12.11 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00829977
Výrobce	iné

Popis produktu

Hliníková páska Anticor 353, vystužená, 48 mm x 50 m.

Hliníková páska vystužená sieťovinou zo sklenených vlákien.

Aplikácia

- V vzduchotechnike, vzduchotechnike a tepelnej technike sa používa na spojenie a utesnenie izolačných rohoží a segmentov s hliníkovým plášťom, vystuženým sieťovinou zo sklenených vlákien.
- Všeobecné použitie - ako oprava (záplata), tesnenie a maskovanie zvnútra aj zvonka.

Vlastnosti a výhody

- Hliníková podpera odráža teplo aj slnečné svetlo.
- Poskytuje 100% parotesnosť.
- Dobrá priľnavosť pri nízkych teplotách.
- Dobre sa prispôsobí nerovným povrchom.
- Vysoká mechanická pevnosť.

Aplikácia / Poznámky

- Aplikujte na suchý, čistý, odmastený a zbavený povrchu iných povrchov.
- Optimálna aplikačná teplota 10 ÷ 400 °C.
- Pri aplikácii pásy použite napätie a tlak.

Podmienky skladovania

- Výrobok skladujte v suchých priestoroch, v originálnych kartónoch.
- Chráňte kartóny pred mechanickým poškodením.
- Odporúčaná skladovacia teplota: do 250°C.

špecifikácia:

- Značka: Anticor
- Typ: Hliníková páska
- Nosič: Hliníková fólia vystužená sieťovinou zo sklenených vlákien
- Adhézna vrstva: Na báze rozpúšťadlového akrylátu
- Vložka: silikónový papier
- Strieborná farba
- Celková hrúbka: 0,083 mm
- Hrúbka podkladu: 0,043 mm
- Podklad (sieťovina zo sklenených vlákien): 5 x 5 mm
- Teplota pri aplikácii: -35 ÷ 120 °C
- Pevnosť v ťahu: min. 40 N / cm
- Priľnavosť k oceli: min. 6,0 N / cm
- Relatívne predĺženie: 3%