

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/horci-vzduch-spjkovacia-stanica-yihua-872d-700w-100-480-c-siln-repro-p-4512.html>

Horúci vzduch + spájkovacia stanica Yihua 872D + 700W 100-480 °C Silný (Repro)

Včetně DPH	81.22 €
Bez DPH	67.69 €
Předcházející cena	99.43 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	43 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00020343
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

teplovzdušná YIHUA 872D + spájkovacia stanica

Spájkovacia stanica **YIHUA 872D +** bol vybavený silným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle zahriatie a životnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prívodu vzduchu a teploty. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD Rovnako ako zahrievanie, žiňanie teplom zmršťiteľných návlkov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, vypaľovanie farieb, zahrievanie ...

Spájkovacia stanica **YIHUA 872D +** okrem toho je vybavená vysokovýkonnou bankou a zahrieva sa takmer dvakrát rýchlejšie ako iné stanice v tejto cenovej kategórii. Rovnako ako kompenzácia tepelných strát pri spájkovaní. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie, stanica využíva obľúbený typ hrotov, takže môžete použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- 2v1 stanica hrot spájkovačky a horúci vzduch
- kvalitné vykurovacie telesá použité v spájkovačke sa vyznačujú dlhou životnosťou a tepelnou účinnosťou.
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso.
- možnosť zobrazenia teploty v stupnici C a F
- všetko riadené PID regulátorom
- dva LED displeje, počas nastavovania zobrazujú nastavenú hodnotu teploty, po niekoľkých sekundách sa obraz zmení na aktuálnu teplotu
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- fúkanie pomocou kompresora

Technické dáta:

- Napájacie napätie 220-240V AC
- Príkon: 700W
- Pracovné podmienky: 0-50°C
- Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Teplovzdušný modul:

- Zdroj fúkania: Kompresor
- Maximálny prietok vzduchu: 24 l / min
- Rozsah pracovnej teploty: 100-480°C
- Teplotná stabilita: +/- 1°C
- Typ displeja: LCD

-
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 90 cm

Modul Grotowa

- **Výkon: 50-100W (pozri tabuľku nižšie)**
- Teplotný rozsah: 100-480 stupňov Celzia
- Potenciál medzi hrotom a zemou:
- Odpor medzi hrotom a zemou:
- Teplotná stabilita: +/- 2°C
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 100 cm
- Skladový model: 907F
- Ochrana: ESD Safe

V cene:

- Spájkovacia stanica **YIHUA 872D +**
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku je potrebné pred prácou navlhčiť)
- Pažba špičky modelu 907F s špičkou typu I
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
 - Okrúhle s priemerom 2 mm
 - okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - okrúhle s priemerom 6 mm
 - okrúhle s priemerom 9 mm
- Napájací kábel
- Manuál v poľskom a anglickom jazyku
- **Záručný list: záruka v trvaní 24 mesiacov**

Graf teploty a výkonu poskytuje prehľad o rozdieloch medzi modelmi YIHUA, YIHUA + a Zhaoxin.