

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/horcov-vzduch-quick-861dw-esd-861ds-spjkovacia-stanica-p-2061.html>

HORÚCOVÝ VZDUCH QUICK 861DW ESD 861DS spájkovacia stanica

Včetně DPH	461.22 €
Bez DPH	384.35 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00012324

Popis produktu

Dizajn a funkčné vlastnosti:

- Profesionálna teplovzdušná spájkovacia stanica 230VAC / 1000W
- Presné nastavenie prevádzkovej teploty a prietoku vzduchu. Elektronický regulačný systém teploty v rozsahu 100 ÷ 500 °C s použitím teplotného snímača v uzavretej slučke
- Vysoký výkon, krátky čas ohrevu a automatický chladiaci systém na ochranu prvku kúrenie
- Digitálny displej s podsvieteným pozadím
- Tri kanály CH1, CH2, CH3 pre nastavenie požadovaných teplôt a prietokov vzduchu
- Nastavenie parametrov tlačidlami, naprogramovaný automatický prechod do stavu „Spánok“, prechod do stavu „spánok“ po nasadení rukoväte na stojan
- Ochrana predvolených nastavení heslom a funkcia uzamknutia tlačidiel
- Široký rozsah regulácie prietoku vzduchu (použitie bezkomutátorového motora)
- Určené pre SMD komponenty ako: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA
- Iné použitie: sušenie, odstraňovanie laku, tavenie, zahrievanie, dezinfekcia atď.
- Antistatická verzia (ESD Safe)
- Vysoká kvalita. Dizajn spĺňa požiadavky smernice 2002/95/ES (tzv RoHS)

Technické dáta:

- Teplotný rozsah: 100 ÷ 500 °C
- Prietok vzduchu: 1 ÷ 120 l / min
- Napájanie stanice: 230VAC, 50 / 60Hz
- Výkon stanice: 1000W
- Rozmery stanice: 188x245x135mm
- Hmotnosť: 3,65 kg

Štandardná výbava:

- Staničný panel s integrovanou pažbou na ohybnom kábli a s integrovaným napájacím káblom 1 ks
- Stojan s rýchlovýmenným držiakom hrotu 1 ks
- Uzáver s tryskou typu A1300 fi 8,4 x 17 mm 1 ks
- Uzáver s tryskou typ A1121, priemer 6,4 x 17 mm 1 ks
- Uzáver s tryskou fi 5,0 x 25 mm 1 ks
- Náhradná poistka 10A / 250V fi 5 x 20 mm 1 ks

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode

