

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/hotair-spjkovacia-stanica-yihua-898bd-digital-p-18191.html>

HotAir + spájkovacia stanica Yihua 898BD Digital

Včetně DPH	75.03 €
Bez DPH	62.53 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	18 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00041690
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Stacja lutownicza HotAir + Kolbowa Yihua 898DB 700W 100-450 °C

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Výhody produktu

- bezpečný antistatický
- dvojfunkčné zariadenie
- skvelá hodnota za peniaze

Popis produktu

Spájkovacia stanica Yihua 898D je vybavená výkonným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle nahriatie a odolnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prívodu vzduchu a teploty. V rukoväti spájkovačky je inštalovaná vzduchová turbína s vysokým prietokom 120l/min, jej bezkeľový motor pracuje ticho a zabezpečuje stabilné prúdenie vzduchu. Stanica je určená na spájkovanie súčiastok ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD ... Rovnako ako zahrievanie, žíhanie teplom zmrštiteľných návlekov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, vypaľovanie farieb, zahrievanie ...

Spájkovacia stanica Yihua 898D bola vybavená aj vysokovýkonnou 50W žehličkou. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie, stanica využíva obľúbený typ hrotov, takže môžete použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Charakteristika

- 2v1 stanica hrot spájkovačky a horúci vzduch
- teplovzdušná banka po vypnutí stanice automaticky ochladzuje vykurovacie teleso
- všetko riadené PID regulátorom
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- fúkanie ventilátorom
- veľké množstvo dostupných tipov viac ako 30 modelov

Zahrnuté

- Spájkovacia stanica Yihua 898D
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku je potrebné pred prácou navlhčiť)
- Model 907A hrotová pažba s hrotom typu I

-
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
 - 3 vymeniteľné trysky
 - okrúhle 6 mm
 - okrúhle 9 mm
 - štvorec 12 mm
 - Napájací kábel
 - Manuál v poľštine

Technické dáta

Napájacie napätie	220-240V AC
Spotreba energie	700 W
Pracovné podmienky	0-50°C
Podmienky skladovania	-20 - 80 °C
Rozmery zariadenia	170 x 100 x 135 mm
Teplovzdušný modul	
Zdroj fúkania	Ventilátor
Maximálny prietok vzduchu	120 l / min
Rozsah pracovných teplôt	100-480 °C
Teplotná stabilita	± 1 °C
Typ zobrazenia	LED
Modul Grotowa	
Moc	50 W
Rozsah teplôt	200-480 °C
Potenciál medzi hrotom a zemou	
Odpor medzi špičkou a zemou	
Teplotná stabilita	± 2 °C
Typ zobrazenia	LED indikátor
Dĺžka prepojovacieho kábla	do 100 cm
Skladový model	907A

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode