

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/hotair-spjkovacia-stanica-yihua-938bd-i-750w-100-480c-vkonn-ohrieva-p-31749.html>



HotAir + Spájkovacia stanica Yihua 938BD + I 750W 100-480°C výkonný ohrievač

Včetně DPH	103.96 €
Bez DPH	86.63 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	6 ks
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00047265
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 938BD + I

Zariadenie má plynulú reguláciu prívodu vzduchu a teploty. V rukoväti teplovzdušnej banky je nainštalovaná vzduchová turbína s vysokým prietokom maximálne 120 l / min, jej bezkomutátorový motor pracuje ticho a zabezpečuje stabilné prúdenie vzduchu. Stanica bola navrhnutá pre spájkovacie práce s komponentmi, ako sú obvody **SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD**, ale poradí si aj s ohrevom, žiňaním teplom zmrštiteľných návlekov, rozmrazovaním, rozpúšťaním lepidiel, vypaľovaním farieb, zahrievaním. Vďaka výkonnému ohrievaču spájkovačka rýchlo dosiahne nastavenú teplotu a rýchlo kompenzuje tepelné straty počas prevádzky. To umožňuje znížiť prevádzkovú teplotu v porovnaní s lacnejšími modelmi.

V stanici 938BD + I boli implementované funkcie zlepšujúce komfort a bezpečnosť práce: pamäť teploty, funkcia spánku a automatické vypnutie.

Szybka wymiana kolby



Charakteristika

-
- 2v1 stanica hrot spájkovačky a horúci vzduch
 - Veľký, ľahko čitateľný LCD displej
 - Ovládanie pomocou mikroregulátora zaisťuje vysokú teplotnú stabilitu a rýchly ohrev
 - Vysoká kvalita vykurovacích telies zaisťuje ich dlhú životnosť
 - S ochranou proti ESD
 - Ergonomický dizajn pažby pre lepšiu priľnavosť
 - Kryt je vyrobený z kvalitných, odolných a estetických materiálov
 - Malý, na pracovisku zaberá málo miesta



špecifikácia:

- **Napájacie napätie:** 220-240V AC
- **Spotreba energie:** 750 W

- **Rozmery:** 150 x 136 x 100 mm
- **Pracovné podmienky:** 0-40°C
- **Podmienky skladovania:** -20 - 80°C

Przyciski posiadają sygnał dźwiękowy

bEL ON bEL OFF



Teplovzdušný modul:

- **Zdroj úderu:** Ventilátor
- **Maximálny prietok vzduchu:** 120 l / min
- **Rozsah pracovných teplôt:** 100-480
- **Teplotná stabilita:** +/- 2°C
- **Typ displeja:** LCD
- **Dĺžka pripojovacieho kábla:** do 90 cm

Po 10 minutach bezczynności stacja przechodzi w tryb uśpienia



Modul Grotowa

- **Moc:** 60W
- **Templotný rozsah:** 200-480°C

-
- **Potenciál medzi hrotom a zemou:**
 - **Odpor medzi hrotom a zemou:**
 - **Teplotná stabilita:** +/- 2°C
 - **Typ displeja:** LCD
 - **Dĺžka pripojovacieho kábla:** do 90 cm
 - **Skladový model:** 907I
 - **Ochrana:** Bezpečné ESD

V cene:

- Spájkovacia stanica **Yihua 938BD + I**
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku je potrebné pred prácou navlhčiť)
- Držiak na plech
- Čistič hrotov
- Pažba model 907I s hrotom typu I
- Sada trysiek:
 - Okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - okrúhle s priemerom 8 mm
 - okrúhle s priemerom 9 mm
- Napájací kábel
- Poučenie