

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/hotair-spjkovacia-stanica-yihua-992da-720w-100-480c-vkonn-ohrieva-p-4511.html>



HotAir + spájkovacia stanica Yihua 992DA 720W 100-480°C výkonný ohrievač

Včetně DPH	171.94 €
Bez DPH	143.28 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00020466
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 992DA

Spájkovacia stanica **Yihua 992 DA** bol vybavený silným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle zahriatie a životnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prívodu vzduchu a teploty. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD Rovnako ako zahrievanie, žihanie teplom zmršťiteľných návliek, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, vypaľovanie farieb, zahrievanie ...

Spájkovacia stanica **Yihua 992DA** okrem toho bol vybavený vysokovýkonnou bankou schopnou rýchlo zohriať hrot na očakávanú teplotu, ako aj kompenzovať tepelné straty pri spájkovaní. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie, stanica využíva obľúbený typ hrotov, takže môžete použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Celé je to digitálne riadené a parametre sa zobrazujú na veľkom a dobre čitateľnom LCD displeji.

Charakteristika

- 2v1 stanica hrot spájkovačky a horúci vzduch
- kvalitné vykurovacie telesá použité v banke sa vyznačujú dlhou životnosťou a tepelnou účinnosťou.
- teplovzdušná zásoba môže pracovať v automatickom alebo manuálnom režime. V automatickom režime po vrátení zásoby začne stanica automaticky chladiť a po dosiahnutí teploty, ktorá je pre ohrievač bezpečná, vypne aj prívod vzduchu.
- Spájkovačka má aj funkciu spánku pri nepoužívaní s nastaviteľným časom od 1 do 99 minút.
- digitálna kalibrácia teploty nezávislá pre oba moduly.
- možnosť zobrazenia teploty v stupnici C a F
- všetko riadené PID regulátorom
- veľký, ľahko čitateľný LCD displej
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- kompaktné puzdro
- spájkovačka vybavená odsávačom pár

Technické dáta:

- Napájacie napätie 220-240V AC
- Príkon: 720W
- Hmotnosť: 4,7 kg
- Pracovné podmienky: 0-50°C
- Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Teplovzdušný modul:

- Zdroj fúkania: Kompresor
- Maximálny prietok vzduchu: 28 l / min
- Rozsah pracovnej teploty: 100-480°C
- Teplotná stabilita: +/- 1°C

- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 90 cm

Modul Grotowa

- **Výkon: 50-100W (pozri tabuľku nižšie)**
- Teplotný rozsah: 200-480 stupňov C.
- Potenciál medzi hrotom a zemou:
- Odpor medzi hrotom a zemou:
- Teplotná stabilita: +/- 1°C
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 100 cm
- Skladový model: 908B s odsávaním pár
- Ochrana: ESD Safe

V cene:

- Spájkovacia stanica **Yihua 992DA**
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku je potrebné pred prácou navlhčiť)
- Model 908B s hrotom typu I
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Sada trysiek:
 - okrúhle s priemerom 2,5 mm
 - Okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - okrúhle s priemerom 7 mm
 - okrúhle s priemerom 9 mm
 - štvorec 12 x 12 mm
- Napájací kábel
- Manuál v poľskom a anglickom jazyku
- **Záručný list: záruka v trvaní 24 mesiacov**

Graf teploty a výkonu poskytuje prehľad o rozdieloch medzi modelmi Yihua, Yihua + a Zhaoxin.

Modely Yihua a Zhaoxin sa zahrievajú takmer identicky. **Stanice Yihua + sa zahrievajú oveľa rýchlejšie**. Takýto rozdiel zaručuje, že počas prevádzky môžete pracovať pri nižších / bezpečnejších teplotách, pretože stanica rýchlo kompenzuje tepelné straty. Merania sa uskutočnili na externom senzore umiestnenom na konci hrotu g-3c.

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode

