

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/hotair-spjkovacia-stanica-yihua-995d-720w-100-480c-vkonn-ohrieva-p-4504.html>

HotAir + spájkovacia stanica Yihua 995D 720W 100-480°C výkonný ohrievač

Včetně DPH	122.60 €
Bez DPH	102.17 €
Předcházející cena	148.81 €
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	68 ks.
Dodací lhůty	24 hodin
Katalogové číslo	00020473
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Teplovzdušná spájkovacia stanica Yihua 995D

Spájkovacia stanica **Yihua 995D** bol vybavený silným vykurovacím telesom, ktoré zaručuje rýchle zahriatie a životnosť ohrievača. Má plynulú reguláciu prívodu vzduchu a teploty. V rukoväti spájkovačky je inštalovaná vzduchová turbína s vysokým prietokom 120l/min, jej bezkeťový motor pracuje ticho a zabezpečuje stabilné prúdenie vzduchu. Stanica je určená pre spájkovacie práce so súčiastkami ako SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD Rovnako ako zahrievanie, žihanie teplom zmrštiteľných návlakov, rozmrazovanie, rozpúšťanie lepidiel, vypaľovanie farieb, zahrievanie ...

Spájkovacia stanica **Yihua 995D** okrem toho bol vybavený vysokovýkonnou bankou schopnou rýchlo zohriať hrot na očakávanú teplotu, ako aj kompenzovať tepelné straty pri spájkovaní. Má ESD SAFE ochranu na ochranu elektronických komponentov pred poškodením. Rukoväť stanice je malá a pohodlná na používanie, stanica využíva oblúbený typ hrotov, takže môžete použiť jeden z viac ako 30 modelov hrotov.

Celé je to digitálne riadené a parametre sa zobrazujú na veľkom a dobre čitateľnom LCD displeji.

Charakteristika

- 2v1 stanica hrot spájkovačky a horúci vzduch
- kvalitné vykurovacie telesá použité v banke sa vyznačujú dlhou životnosťou a tepelnou účinnosťou.
- teplovzdušná zásoba môže pracovať v automatickom alebo manuálnom režime. V automatickom režime po vrátení zásoby začne stanica automaticky chladiť a po dosiahnutí teploty, ktorá je pre ohrievač bezpečná, vypne aj prívod vzduchu.
- Spájkovačka má aj funkciu spánku pri nepoužívaní s nastaviteľným časom od 1 do 99 minút.
- digitálna kalibrácia teploty nezávislá pre oba moduly.
- možnosť zobrazenia teploty v stupnici C a F
- všetko riadené PID regulátorom
- veľký, ľahko čitateľný LCD displej
- pažba vyrobená technológiou ESD Safe
- kompaktné puzdro
- tiché fúkanie ventilátora, nespôsobujúce vibrácie

Technické dáta:

- Napájacie napätie 220-240V AC
- Príkon: 720W
- Rozmery: 260 x 165 x 148 mm
- Pracovné podmienky: 0-50°C
- Podmienky skladovania: -20 - 80°C

Teplovzdušný modul:

- Zdroj fúkania: Ventilátor
- Maximálny prietok vzduchu: 120 l / min
- Rozsah pracovnej teploty: 100-480°C
- Teplotná stabilita: +/- 1°C
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 90 cm

Modul Grotowa

- **Výkon: 50-100W (pozri tabuľku nižšie)**
- Teplotný rozsah: 200-480 stupňov C.
- Potenciál medzi hrotom a zemou:
- Odpor medzi hrotom a zemou:
- Teplotná stabilita: +/- 1°C
- Typ displeja: LCD
- Dĺžka pripojovacieho kábla: do 90 cm
- Skladový model: 907L
- Ochrana: ESD Safe

V cene:

- Spájkovacia stanica **Yihua 995D**
- Stojan na spájkovačku s hubkou na čistenie hrotu (hubku je potrebné pred prácou navlhčiť)
- Model 907L naklápaná pažba s hrotom typu I
- Uchopovač pre zdvíhacie systémy
- Sada trysiek:
 - Okrúhle s priemerom 4,4 mm
 - okrúhle s priemerom 8 mm
 - okrúhle s priemerom 9 mm
 - štvorec 12 x 12 mm
- Napájací kábel
- Poučenie
- **Záručný list: záruka v trvaní 24 mesiacov**

Graf teploty a výkonu poskytuje prehľad o rozdieloch medzi modelmi Yihua, Yihua + a Zhaoxin.

Modely Yihua a Zhaoxin sa zahrievajú takmer identicky. **Stanice Yihua + sa zahrievajú oveľa rýchlejšie**. Takýto rozdiel zaručuje, že počas prevádzky môžete pracovať pri nižších / bezpečnejších teplotách, pretože stanica rýchlo kompenzuje tepelné straty. Merania sa uskutočnili na externom senzore umiestnenom na konci hrotu g-3c.

Príslušenstvo stanice dostupné v našom obchode

