

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/inteligentn-prepna-tp-link-tl-sg2008-8x10-100-1000-mbps-p-17014.html>

Inteligentný prepínač TP-LINK TL-SG2008 / 8x10 / 100 / 1000 Mbps



Včetně DPH	69.63 €
Bez DPH	58.02 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00982511
Výrobce	TP-link

Popis produktu

HARDVÉROVÉ VLASTNOSTI

Štandardy a protokoly IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Porty: 8 portov RJ45 10/100 / 1000 Mbps
(Automatické vyjednávanie / Auto MDI / MDIX)
10BASE-T sieťová kabeláž: UTP Cat. 3, 4 alebo 5 (do 100 m)
100BASE-TX / 1000Base-T: UTP Kat. 5, 5e alebo vyššie (do 100 m)
Bez ventilátora Áno
Napájanie 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz
Spotreba energie Maximum: 6,42W (220V / 50Hz)
Rozmery (Š x H x V) 209 * 126 * 26 mm (8,2 * 4,9 * 1,0 palca)

VÝKON

Šírka pásma: 16 Gb/s
Rýchlosť presmerovania paketov: 11,9 Mpps
Tabuľka 8k MAC adries
Pamäť paketov 9216 bajtov
9216 bajtov jumbo snímok
SOFTVÉROVÉ FUNKCIE
Funkcia Quality of Service Podporuje prioritu 802.1p CoS / DSCP
Podpora pre 4 prioritné fronty
Plán poradia: SP, WRR, SP + WRR
Obmedzenie prenosovej rýchlosti na základe portu / dátového toku
VLAN Voice
Vlastnosti prepínača IGMP Snooping V1 / V2 / V3 Layer 2
Agregácia portov – LACP (až 6 agregáčnych skupín s až 4 portami v každej)
STP / RSTP / MSTP
Filtrovanie/ochrana BPDU
TC / Root ochrana
Detekcia spätných pripojení
802.3x riadenie prietoku
VLAN Podporuje protokol IEEE802.1Q, až 512 skupín VLAN a 4096 VID
Zoznamy riadenia prístupu Filtrovanie paketov na základe zdrojových a cieľových MAC adries (L2 ~ L4)
MAC adresa, IP adresa, TCP / UDP porty, štandard 802.1p,
DSCP, VLAN ID.
Plán filtrovania
Zabezpečenie prenosu SSH v1 / v2
SSL v2 / v3 / TLSv1
Zabezpečenie prístavu
Vysielanie / Multicast / Unknown-Unicast Storm Control
Správa: rozhranie webového prehliadača GUI, rozhranie príkazového riadku CLI
SNMP v1 / v2c / v3, kompatibilný s verejnými MIB a TP-LINK súkromnými MIB

RMON (skupiny 1, 2, 3, 9)
monitorovanie CPU
Port Mirroring
Automatické nastavenie času: SNTP
Aktualizácia firmvéru: cez webový prehliadač a TFTP
Diagnostika: VCT test
Systémové denníky, verejné MIB
ĎALŠÍ
Certifikáty: CE, FCC, RoHS
Obsah balenia TL-SG2008
Zdroj
Sprievodca rýchlou inštaláciou
CD
Gumené nožičky
Systémové požiadavky Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® alebo Linux.
Pracovné prostredie Prípustná pracovná teplota: 0?40 3295;
Skladovacia teplota: -40?0. 70 40147
Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 90% bez kondenzácie
Skladovacia vlhkosť: 5% ~ 90% bez kondenzácie