

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/ips-4000s-2g-dc12v-ac230v-sinusov-meni-2000w-eco-mode-p-18866.html>

IPS-4000S-2G DC12V AC230V sínusový menič 2000W ECO MODE

Včetně DPH	518.37 €
Bez DPH	431.97 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	118009

Popis produktu

SINUS II. generácie je menič vybavený algoritmom pozvoľného rozbehu asynchronných motorov bez nutnosti predimenzovania výkonu.

Ideálne pre napájanie:

- Chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, motory, čerpadlá, kompresory a ventilátory
- Vŕtačky, brúsky, kosačky, vysávače
- Žiarovky, LED a žiarivky
- Laptop a USB zdroje, počítače a monitory, TV
- Tlačiarne a registračné pokladne Vysoká kvalita a spoľahlivosť.

Charakteristika:

- Procesorové riadenie tvaru a výstupného napätia
- Pokročilý algoritmus jemného rozbehu indukčných motorov zaručujúci 100% spustenie motorov s výkonom zodpovedajúcim trvalému výkonu meniča
- Ochrana proti preťaženiu, skratu a tepelná ochrana
- Automatický reštart s režimom jemného štartu motora, ktorý je ideálny pre napájanie chladničiek a chladičov
- Signalizácia príliš nízkeho a príliš vysokého napájacieho napätia a stavu hlbokého vybitia batérie
- Inteligentné plynulé ovládanie ventilátora
- Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba prúdu bez zaťaženia
- ECO MODE - priemerná spotreba energie v pohotovostnom režime pod 0,5A automatická detekcia pripojenia prijímačov s výkonom väčším ako 1W
- Zaručená kvalita a bezporuchovosť

špecifikácia:

- **Vstupné napätie:** 11 ÷ 15 V DC
- **Výstupné napätie:** 230 VAC
- **Maximálny výkon:** 4000 VA
- **Okamžitý výkon ~ 30 sekúnd:** 2300 VA
- **Trvalý výkon:** 2000 VA
- **Priebeh napätia na výstupe:** Sínusový
- **Mäkký štart indukčných motorov:** ÁNO
- **Ochrana proti preťaženiu:** ÁNO
- **Ochrana proti skratu:** ÁNO
- **EKO REŽIM:** ÁNO
- **Spotreba energie v pohotovostnom režime:**
- **Tepelná ochrana:** 80 °C
- **Vstupná prepäťová ochrana:** 15 V DC
- **Upozornenie na vybitie batérie:** ÁNO
- **Pracovná teplota:** -25 ~ +55 °C
- **Účinnosť:** > 92 %

-
- **Chladenie:** Aktívne
 - **Napájací konektor:** skrutkový spoj M8
 - **výstupná zásuvka 230V:** E (so špendlíkom) - 2 ks.
 - **prípad:** hliník
 - **Stupeň ochrany (IP):** IP21
 - **Rozmery d x š x H:** 340 x 210 x 150 [mm]
 - **Váhy:** 5,50 kg