

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/isti-miniaturny-1p-b-10a-noark-s191-p-32465.html>

## Istič miniatúrny 1P, B, 10A, NOARK, S191.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>4.54 €</b>        |
| Bez DPH              | <b>3.79 €</b>        |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na sklade | <b>100 ks</b>        |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>00842068</b>      |
| Výrobce              | <b>iné</b>           |

### Popis produktu

## Istič miniatúrny 1P, B, 10 A, NOARK, S191.

**Modulárny istič radu Ex9BN je univerzálne zariadenie pre všetky typy aplikácií spĺňajúce vysoké štandardy pre domáce použitie.**

### Rozšíriteľné

Ističe je možné kombinovať so širokým sortimentom príslušenstva vrátane pomocných kontaktov, vypínacích pomocných kontaktov, bočných, podpäťových a prepäťových spúští alebo blokov zvyškového prúdu.

### Všestrannosť

Je možné vytvárať rôzne kombinácie doplnkov. Tieto kombinácie sú limitované len celkovým počtom, nie typom príslušenstva – všetky do seba zapadajú. Možno namontovať až tri jednotky pomocných kontaktov alebo aktivačných jednotiek pomocných kontaktov a až dve jednotky spúšte.

### špecifikácia:

- Značka: Noark
- Model: Ex9BN
- Menovité spínacie napätie: DC 48 V (na pól)
- Minimálne napätie: AC / DC 12V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA
- Menovitý prúd: 10A.
- Vypínacia charakteristika: B
- Menovité impulzné výdržné napätie: 6 kV
- Menovité napätie izolácie: 690 V AC
- Mechanická životnosť: 20 000 spojov
- Elektrická životnosť: 10 000 operácií
- Trieda energetického obmedzenia: 3
- Maximálna záložná poistka: max. 125 A gG
- Smer podávania: ľubovoľný (hore alebo dole)
- Šírka: 18 mm (na pól)
- Výška: 83 mm (89 mm s držiakom koľajnice)
- Výška čela: 45 mm
- Montáž: Na štandardnú lištu TH-35 mm
- Stupeň ochrany: IP20
- Terminály: Koľajnica a výťah

- 
- Hmotnosť: 0,12 kg (na tyč)