

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kemot-prosinus-800-ndzov-zdroj-energie-s-istou-sinusoidou-ak-p-35235.html>



Kemot PROSINUS-800 Nůdzový zdroj energie s čistou sínusoidou ak

Včetně DPH **147.08 €**

Bez DPH **122.57 €**

Dostupnost **Skladem**

Dostupnost na skladě **24 ks**

Dodací lhůty **24 hodin**

Katalogové číslo **02962506**

Popis produktu

Nůdzový zdroj Kemot PROSINUS-800 s čistou sínusoidou a funkcí nabíjení 12V 230V 800VA / 500W bílý

V mnohých domácnostech jsou zařízení, které nám každodenně ulehčují život, no na správné fungování vyžadují nepřetržité napájení. V zimu si mezi tímto typem zařízení zaslouží osobitnou pozornost kachle a čerpadla, jako i jiné instalace zabezpečující vykurovanie domu. Preto sa v prípade výpadku prúdu oplatí mať nůdzový zdroj napájania.

Bezpečné domáce nůdzové napájanie

Nůdzové zdroje KEMOT sú chránené pred preťažením, skratom, príliš vysokým a príliš nízkym napätím. Vďaka tomu zaručujú bezpečnosť práce vo vašej domácnosti.

Tri režimy prevádzky

Režim nůdzového napájania s funkciou nabíjania premieňa 12V jednosmerné napätie dodávané z externej batérie na striedavé napätie 230V AC a dobíja externú batériu. Režim nabíjačky dobíja externú batériu. Invertorový režim, konvertuje 12V jednosmerné napätie z batérie na striedavé striedavé napätie 230V.

Prehľadný LED displej

Nůdzové zdroje KEMOT PROSINUS sú vybavené prehľadným LED displejom, ktorý zobrazuje aktuálny prevádzkový stav zariadenia. Na displeji môžete kontrolovať okrem iného vstupné napätie, výstupné napätie a frekvenčné úrovne. A čo viac, môžete tiež rýchlo skontrolovať úroveň zaťaženia a úroveň nabitia batérie

Nepretržiteľné napájanie s konštantnou fázou

Nůdzový zdroj KEMOT funguje so zariadeniami vybavenými fázovou detekciou, ako sú niektoré modely plynových pecí. Fáza v našom zariadení je na pevnom mieste bez ohľadu na to, či je napájaná zo zásuvky alebo batérie.

Značka	Kemot
Model	PROSINUS-800
Menovitý výkon	500 wattov
Pracovné napätie batérie	12 V DC
Napätie batérie	15 VDC
Vstupné napätie	190 - 260 VAC
Vstupná frekvencia	45 - 60 Hz
Výstupné napätie	218 - 241 VAC
Výstupná frekvencia	50/60 Hz +/- 0,5 Hz
Tvar výstupného napätia	Čistá sínusoida

Základná účinnosť
Výstupné napätie meniča
Nabíjací prúd
časový interval prepnutia
Prípustná prevádzková teplota
Prípustná vlhkosť
Zabezpečenie

> = 85 % (DC na AC)
223 - 237 V
Max. 10 A.

0 - 40 stupňov Celzia
10 - 90 %
Proti preťaženiu, skratu, príliš vysokému alebo príliš nízkemu napätiu