

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew1051-multimetr-trms-1khz-svorky-8115-ac-130adc-180a-p-37103.html>

KEW1051 Multimetr TRMS-1kHz + svorky 8115 AC 130A/DC 180A

Včetně DPH	666.95 €
Bez DPH	555.79 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	4 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	105866
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

KEW1051 Multimetr TRMS-1kHz + svorky 8115 AC 130A/DC 180A

Vysoký výkon, stabilné a presné merania

Bezprecedentná presnosť meraní v prenosných zariadeniach
 0,02% - Základná presnosť jednosmerného prúdu pre 1061/1062
 0,09% - Základná presnosť jednosmerného prúdu pre 1051/1052

Duálny displej

1061/1062: Podsvietený duálny LCD (50 000 max + 50 000 max) s 51-segmentovým analógovým bargrafom

1051/1052: Podsvietený duálny LCD (6000max + 9999max) s 31 segmentovým analógovým bargrafom

- Meranie skutočnej efektívnej hodnoty True rms alebo priemerov (len 1052, 1062)
- Meranie DC+AC TRMS (iba 1061, 1062) Hodnoty AC a D C sa zobrazujú jeden po druhom na duálnom displeji
- Fast Peak Hold - 250 μ s (iba 1062)
- Olnopass filter d na elimináciu rušenia pri meraniach (1062, 1061, 1052)
- Meranie so zníženým výkonom Ω (iba 1062)
- Funkcionalizácia mikroprocesora

Vysoký štandard bezpečnosti:

- Zhoda s IEC61010-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V.
- Mechanická ochrana prúdových vstupných zásuviek, ochrana proti nesprávnemu pripojeniu vodičov

Široký rozsah prevádzkových teplôt

- -20 ~ +55 °C pre 1061/1062
- -10 ~ +55 °C pre 1051/1052

Podpora správy údajov (neuplatňuje sa 1051):

- vnútorná pamäť
- Schopnosť sťahovať zaznamenané výsledky alebo sledovať namerané hodnoty online cez rozhranie USB

Napájanie 6 V DC: 4x 1,5 V batéria LR06

Rozmery 192(D)×90(Š)×49(H) mm

Hmotnosť cca. 560 g

Príslušenstvo Testovacie káble (pár), 4x batéria (inštalovaná), poistky (inštalované), návod na použitie

