

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew2033-klieov-mera-0-01-300a-ac-dc-kyoritsu-p-8369.html>

KEW2033 Kliešťový merač 0,01-300A AC / DC Kyoritsu



Včetně DPH	340.45 €
Bez DPH	283.71 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	11 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104801
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Automatická zmena meracích rozsahov
- Meranie svorkovou metódou
 - Maximálny priemer kábla
 - 24 mm
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- ZERO - vynulovanie indikácií na displeji pred vykonaním merania

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnu vlhkosť

DCA - jednosmerný prúd		Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Poistka [A]		
		40	0,01	1,0	4	360		
		200	0,1	1.5	4	360		
		300	0,1	1.5	-	360		
ACA - striedavý prúd		Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Poistka [A]
		40	0,01	1,0	4	50	60	360
		40	0,01	2.5	4	dvadsať	1k	360
		200	0,1	1.5	4	50	60	360
		200	0,1	2.5	4	dvadsať	1k	360
		300	0,1	3.5	-	50	60	360
		300	0,1	4.0	-	dvadsať	1k	360

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. III 300V AC / DC
- PN-EN61010-2-032

-
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 3700 VAC
 - na 1 min.

Izolačný odpor

- > 10MΩ / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej:

- Signalizácia prekročenia rozsahu
 - OL správa

Displej

- displej LCD
 - maximálna indikácia 4000
 - Vzorkovanie:
 - 2,5 krát/s

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V gombíkové batérie (LR44)
 - 2 ks.
 - Indikácia slabšej batérie
- Automatické vypnutie
 - po 5 min. nečinnosti

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	147	59	25	100 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- KEW8008, 10:1 transformátor, 3000A