

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew2413f-svorka-zvodovho-prdu-0-1ma-1000a-p-8361.html>



KEW2413F Svorka zvodového prúdu 0,1mA-1000A

Včetně DPH	607.78 €
Bez DPH	506.48 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104820
Výrobce	MCP

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA KEW2413F

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie KEW2413F

- Meranie svorkovou metódou
 - Maximálny priemer kábla
 - 68 mm
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- PEAK HOLD - meranie špičkovej hodnoty
- WIDE / 50 / 60Hz - výber šírky meracieho pásma: širokopásmové WIDE alebo základná zložka 50 / 60Hz

MERANIE A PRESNOSŤ KEW2413F

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pri teplote 23 °C + - 10 ° a relatívnej vlhkosti

ACA - striedavý prúd	Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [čísllice]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Poistka [A]
	200 m	0,1 m	1.5	2	50	60	1500
	2	0,001	1.5	2	50	60	1500
	dvadsať	0,01	1.5	2	50	60	1500
	200	0,1	2.0	2	50	60	1500
	1 000 (0 ~ 500)	1	2.0	2	50	60	1500
	1 000 (501 ~ 11 000)		5.5	-	50	60	1500
	200 m	0,1 m	1,0	2	50	60 (ŠIROKÝ)	1500
	2	0,001	1,0	2	50	60 (ŠIROKÝ)	1500
	dvadsať	0,01	1,0	2	50	60 (ŠIROKÝ)	1500
	200	0,1	1.5	2	50	60 (ŠIROKÝ)	1500
	1 000 (0 ~ 500)	1	1.5	2	50	60 (ŠIROKÝ)	1500
	1 000 (501 ~ 11 000)		5.0	-	50	60 (ŠIROKÝ)	1500
	200 m	0,1 m	3.0	2	40	1k (ŠIROKÝ)	1500
	2	0,001	3.0	2	40	1k (ŠIROKÝ)	1500
	dvadsať	0,01	3.0	2	40	1k (ŠIROKÝ)	1500
	200	0,1	3.5	2	40	1k (ŠIROKÝ)	1500
	1 000 (0 ~ 500)	1	3.5	2	40	1k (ŠIROKÝ)	1500
	1 000 (501 ~ 11 000)		10	-	40	1k (ŠIROKÝ)	150

000)

- V rozsahu 200mA pri 20kHz je možné merať s presnosťou 7% z vyššie uvedeného
- Dodatočná chyba v prítomnosti vodičov s prúdom v blízkosti svoriek: max. 10mA pre 10mm vodič so 100A AC

Adaptér prúdovej svorky

ACA - Striedavý prúd Rozsah [A]	Presnosť	Výstupné napätie
200 m	2,0 %	0 ~ 200 mVAC
2	2,0 %	0 ~ 200 mVAC
dvadsať	2,0 %	0 ~ 200 mVAC
200	2,5 %	0 ~ 200 mVAC
1 000 (0 ~ 500)	3,0 %	0 ~ 50 mVAC
1 000 (501 ~ 1 000)	5,0 %	50 ~ 100 mVAC
200 m	3,0 %	0 ~ 200 mV DC (ŠIROKÝ)
2	3,0 %	0 ~ 200 mV DC (ŠIROKÝ)
dvadsať	3,0 %	0 ~ 200 mV DC (ŠIROKÝ)
200	3,5 %	0 ~ 200 mV DC (ŠIROKÝ)
1 000 (0 ~ 500)	5,0 %	0 ~ 50 mV DC (ŠIROKÝ)
1 000 (501 ~ 1 000)	7,0 %	50 ~ 100 mV DC (ŠIROKÝ)
200 m	3,5 %	0 ~ 200 mV DC (50 / 60 Hz)
2	3,5 %	0 ~ 200 mV DC (50 / 60 Hz)
dvadsať	3,5 %	0 ~ 200 mV DC (50 / 60 Hz)
200	4,0 %	0 ~ 200 mV DC (50 / 60 Hz)
1 000 (0 ~ 500)	5,5 %	0 ~ 50 mV DC (50 / 60 Hz)
1 000 (501 ~ 1 000)	5,5 %	50 ~ 100 mV DC (50 / 60 Hz)

- Výstupná impedancia: cca. 1k Ω
- Pri výstupnom striedavom napätí výstupná frekvencia podľa frekvenčnej charakteristiky (pozri návod na obsluhu)

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. III 300V AC / DC
- Uhol. II 600V AC / DC
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)
- IEC61010-1 (druhé vydanie)
- PN-EN61010-2-032
- IEC61010-2-032

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326
- PN-EN55022

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 3700 VAC

Izolačný odpor

- > 10M Ω / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE KEW2413F

Displej:

- Signalizácia prekročenia rozsahu
 - najvýznamnejšia číslica 1 na displeji

Displej

- displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
 - Vzorkovanie:
 - 3 krát / sek

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 9V batéria (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - Indikácia slabej batérie
 - pod napätím cca. 7V

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH

Maximálna pracovná výška:

- 2000 m nad morom

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	250	130	50	570 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka