

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew2431-kleov-mera-unikajceho-prdu-0-01ma-200a-p-8373.html>

KEW2431 Klešťový merač unikajícího prúdu 0,01mA-200A



Včetně DPH	463.95 €
Bez DPH	386.63 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104810
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Meranie svorkovou metódou
 - Maximálny priemer kábla
 - 24 mm
- Manuálna zmena meracích rozsahov
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- Nízkopriepustný filter na elimináciu vplyvu rušenia na displej
- WIDE / 50 / 60Hz - výber šírky meracieho pásma: širokopásmové WIDE alebo základná zložka 50 / 60Hz

ACA - striedavý prúd Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Poistka [A]
20 m	0,01 m	3.0	5	50	60	300
200 m	0,1 m	3.0	5	50	60	300
100	0,1	3.0	5	50	60	300
200	0,1	5.0	5	50	60	300
20 m	0,01 m	2.0	4	50	60 (ŠIROKÝ)	300
200 m	0,1 m	2.0	4	50	60 (ŠIROKÝ)	300
100	0,1	2.0	4	50	60 (ŠIROKÝ)	300
200	0,1	5.0	4	50	60 (ŠIROKÝ)	300
20 m	0,01 m	5.0	6	40	400 (ŠIROKÝ)	300
200 m	0,1 m	5.0	6	40	400 (ŠIROKÝ)	300
100	0,1	5.0	6	40	400 (ŠIROKÝ)	300

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. III 300V AC / DC
- PN-EN61010-2-032
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Certifikáty

-
- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 3700 VAC
 - na 1 min.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej:

- Signalizácia prekročenia rozsahu
 - na displeji bliká najvýznamnejšia číslica 1

Displej

- displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
 - Vzorkovanie:
 - 2 krát / sek

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V gombíkové batérie (LR44)
 - 2 ks.
 - Životnosť batérie:
 - 15 hod
- Automatické vypnutie
 - po 10 min. nečinnosti

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	149	60	26	120 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- KEW8004, transformátor 1000A
- KEW8008, 10:1 transformátor, 3000A