

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew2433-kleov-mera-unikajceho-prdu-0-01ma-400a-p-8368.html>

KEW2433 Klešťový merač unikajúceho prúdu 0,01mA-400A

Včetně DPH	478.52 €
Bez DPH	398.76 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104817
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Meranie svorkovou metódou
 - Maximálny priemer kábla
 - 40 mm
- Manuálna zmena meracích rozsahov
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- PEAK HOLD - meranie špičkovej hodnoty
- Nízkopriepustný filter na elimináciu vplyvu rušenia na displej
- WIDE / 50 / 60Hz - výber šírky meracieho pásma: širokopásmové WIDE alebo základná zložka 50 / 60Hz

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnu vlhkosť

ACA - striedavý prúd Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Poistka [A]
40 m	0,01 m	1,0	5	50	60	480
400 m	0,1 m	1,0	5	50	60	480
350	0,1	1,0	5	50	60	480
400	0,1	2,0	-	50	60	480
40 m	0,01 m	1,0	5	50	60 (ŠIROKÝ)	480
400 m	0,1 m	1,0	5	50	60 (ŠIROKÝ)	480
350	0,1	1,0	5	50	60 (ŠIROKÝ)	480
400	0,1	2,0	-	50	60 (ŠIROKÝ)	480
40 m	0,01 m	2,5	10	dvadsať	1k (ŠIROKÝ)	480
400 m	0,1 m	2,5	10	dvadsať	1k (ŠIROKÝ)	480
350	0,1	2,5	10	40	1k (ŠIROKÝ)	480
400	0,1	5,0	-	40	1k (ŠIROKÝ)	480

- Maximálne napätie obvodu
 - 300VAC/DC
 - vo vzťahu k uzemneniu
 - 600VAC/DC
 - medzi fázou a neutrálom

Producent

-
- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. III 300V AC / DC
- PN-EN61010-2-032
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326
- PN-EN55022
- PN-EN61000-4-3
- PN-EN61000-4-2

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 3700 VAC
 - na 1 min.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej

- displej LCD
 - 3 3/4 číslic, maximálne čítanie 3999

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 ks.
 - Indikácia slabej batérie
- Automatické vypnutie
 - po 10 min. nečinnosti

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	185	81	32	270 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- KEW8004, transformátor 1000A
- KEW8008, 10:1 transformátor, 3000A

