

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew2433r-kleov-mera-unikajceho-prdu-0-01ma-400a-trms-p-8128.html>

KEW2433R Klešťový merač unikajúceho prúdu 0,01mA-400A TRMS

Včetně DPH	490.05 €
Bez DPH	408.37 €
Dostupnosť	Na vyžiadanie
Dostupnosť na sklade	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103872
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Meranie svorkovou metódou
 - Maximálny priemer kábla
 - 40 mm
- Manuálna zmena meracích rozsahov
- TrueRMS - Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- PEAK HOLD - meranie špičkovej hodnoty
- Nízkopriepustný filter na elimináciu vplyvu rušenia na displej
- WIDE / 50 / 60Hz - výber šírky meracieho pásma: širokopásmové WIDE alebo základná zložka 50 / 60Hz

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnu vlhkosť

ACA - striedavý prúd Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Poistka [A]
40 m	0,01 m	1,0	5	50	60	480
400 m	0,1 m	1,0	5	50	60	480
400 (	0,1	1,0	5	50	60	480
400 (> 300)	0,1	2,0	-	50	60	480
40 m	0,01 m	1,0	5	50	60 (ŠIROKÝ)	480
400 m	0,1 m	1,0	5	50	60 (ŠIROKÝ)	480
400 (	0,1	1,0	5	50	60 (ŠIROKÝ)	480
400 (> 300)	0,1	2,0	-	50	60 (ŠIROKÝ)	480
40 m	0,01 m	2,5	10	dvadsať	1k (ŠIROKÝ)	480
400 m	0,1 m	2,5	10	dvadsať	1k (ŠIROKÝ)	480
400 (	0,1	2,5	10	40	1k (ŠIROKÝ)	480
400 (> 300)	0,1	5,0	-	40	1k (ŠIROKÝ)	480

- TrueRMS
- Crest faktor:
- Maximálne napätie obvodu

-
- 300VAC/DC
 - vo vzťahu k uzemneniu
 - 600VAC/DC
 - medzi fázou a neutrálom

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- PN-EN61010-2-032
- IEC61010-2-032
- Uhol. III 300V AC / DC

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326
- PN-EN55022
- PN-EN61000-4-3
- PN-EN61000-4-2

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 3700 VAC

Izolačný odpor

- $\geq 50\text{M}\Omega$ / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej

- displej LCD
 - Maximálna indikácia
 - 4200

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 ks.
 - Indikácia slabej batérie
 - pod napätím cca. 2,4 V
- Automatické vypnutie
 - po cca 10 minútach nečinnosti

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Maximálna pracovná výška:

- 2000 m nad morom

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	185	81	32	dobře.270 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- KEW8004, transformátor 1000A
- KEW8008, 10:1 transformátor, 3000A