

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew2434-kleov-mera-unikajceho-prdu-0-1ma-100a-p-8359.html>

KEW2434 Klešťový merač unikajúceho prúdu 0,1mA-100A

Všetně DPH	287.35 €
Bez DPH	239.46 €
Dostupnost	Na vyžadanie
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104828
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Meranie svorkovou metódou
 - Maximálny priemer kábla
 - 28 mm
- Manuálna zmena meracích rozsahov
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- Nízkopriepustný filter na elimináciu vplyvu rušenia na displej
- WIDE / 50 / 60Hz - výber šírky meracieho pásma: širokopásmové WIDE alebo základná zložka 50 / 60Hz

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnu vlhkosť

ACA - striedavý prúd	Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Poistka [A]
	400 m	0,1 m	2.0	4	50	60	120
	4	0,001	2.0	4	50	60	120
	100	0,1	2.0	4	50	60	120
	400 m	0,1 m	2.0	4	50	60 (ŠIROKÝ)	120
	4	0,001	2.0	4	50	60 (ŠIROKÝ)	120
	100	0,1	2.0	4	50	60 (ŠIROKÝ)	120
	400 m	0,1 m	3.0	5	40	400 (ŠIROKÝ)	120
	4	0,001	3.0	5	40	400 (ŠIROKÝ)	120
	100	0,1	3.0	5	40	400 (ŠIROKÝ)	120

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. III 300V AC / DC
- PN-EN61010-2-032

- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 3700 VAC
 - na 1 min.

Izolačný odpor

- > 10MΩ / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej:

- Signalizácia prekročenia rozsahu
 - OL správa

Displej

- displej LCD
 - 3 3/4 číslic, maximálne čítanie 3999
 - Vzorkovanie:
 - 2,5 krát/s

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 ks.
 - Životnosť batérie:
 - 150 hodín
 - Indikácia slabej batérie
- Automatické vypnutie
 - po 10 min. nečinnosti

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť -	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	169	75	40	220 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka

Voliteľná výbava

- KEW8004, transformátor 1000A
- KEW8008, 10:1 transformátor, 3000A

