

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew3005a-kyoritsu-250v-1000v-mera-izolacneho-odporu-p-17255.html>

KEW3005A Kyoritsu 250V-1000V merač izolačného odporu

Včetně DPH	412.37 €
Bez DPH	343.64 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	2 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103894
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Charakteristika:

- Stĺpcový displej, analógová stupnica hodnôt izolačného odporu
- Zobrazená hodnota externého striedavého napätia s blikajúcim symbolom
- Funkcia nulovania indikácií - kompenzácia odporu testovacích vodičov pred testom kontinuity
- Režim Trac-Lok - predĺžená životnosť batérie pri meraní izolačného odporu a kontinuity (iba KW 3007A)
- Zvukové upozornenie na prítomnosť napätia v meranom obvode.
- Uvoľnením testovacieho tlačidla sa okruh po meraní automaticky vybije
- Funkcia podsvietenia displeja je užitočná pri meraní na tmavých miestach (iba KEW 3007A)
- Test kontinuity s prúdom 200 mA - v súlade s PN-EN61557
- Skúška izolačného odporu prúdom min. 1 mA - v súlade s PN-EN61557

Technické údaje:

- Izolačný odpor
 - Skúšobné napätie 250V / 500V / 1000V
 - Meracie rozsahy 20MΩ / 200MΩ / 2000MΩ
 - Tol. testovacie napätie. Nastavené skúšobné napätie: + 20 %, -0 %
 - Normálny prúd 1mA DC min.
 - Skratový prúd cca. 1,5 mA jednosmerný prúd
 - Presnosť $\pm 1,5 \% \text{ watt} \pm 5 \text{ c} (20 \text{ M}\Omega / 200 \text{ M}\Omega) \pm 10 \% \text{ watt} \pm 3 \text{ c} (2 \text{ 000 M}\Omega)$
- Skúška kontinuity
 - Meracie rozsahy 20Ω / 200Ω / 2000Ω
 - Napätie naprázdno 7 - 12V DC
 - Skratový prúd 200mA DC min.
 - Presnosť $\pm 1,5 \% \text{ watt} \pm 5 \text{ c} (20 \Omega) \pm 1,5 \% \text{ watt} \pm 3 \text{ c} (200 \Omega / 2 \text{ 000 } \Omega)$
- striedavé napätie
 - Rozsah striedavého napätia 0 - 600V AC
 - Presnosť $\pm 5 \% \text{ v w} \pm 3 \text{ c}$
- zostávajúce
 - Normy splnené
 - IEC 61010-1 CAT II 300V Stupeň znečistenia 2
 - IEC 61557-1 / 2/4
 - IEC 60529 (IP54) IEC 61326-1 (EMC)
 - Napájanie R6 (AA) (1,5V) (8 ks)
 - Rozmery 185 (Š) x 89 (D) x 167 (V) hmotnosť cca. 970 g
- Príslušenstvo
 - 7122B (testovacie káble),
 - 9074 (kryt kábla)
 - 8923 (Poistka [F500mA / 600V]) (2 ks)
 - Batérie R6 (AA) (8 ks), 9121 (popruh na rám)

-
- Používateľská príručka
 - Skúška napätia 250V
 - Skúška napätia 500V
 - Skúška napätia 1000V
 - Test kontinuity 200mA
 - Upozornenie na prúd Napätie
 - Automatické vybíjanie