

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew3131a-analogov-mera-odporu-izol-250-500-1000v-p-8345.html>

KEW3131A Analógový merač odporu izol. 250-500-1000V

Včetně DPH	318.61 €
Bez DPH	265.51 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	4 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104863
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Nulovanie (kompenzácia) odporu testovacích káblov
- Automatické vybitie kapacity testovaného okruhu
- Signalizácia prítomnosti napätia v obvode

MERANIE A PRESNOSŤ

- Teplotný koeficient:
 - nominálne 0,15 x (stanovená presnosť) / ° C (0 ° C až 18 ° C alebo 28 ° C až 40 ° C)
- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pri teplote 23 ° C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti 45-75 %
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 ° C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti

Skúška kontinuity	Napätie naprázdno [V]	Testovací proud [A]	Rozsah [Ω]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]
	4-9	> 200 m	2	3	plný rozsah
	4-9	> 200 m	dvadsať	3	plný rozsah
Izolačný odpor	Napätie naprázdno [V]	Menovitý proud [A]	Rozsah [Ω]	Presnosť [%]	
	250 (+ 20 % -0 %)	1 m	100 mil	5	
	500 (+ 20 % -0 %)	1 m	200 mil	5	
	1 000 (+ 20 % -0 %)	1 m	400 mil	5	

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- IEC61010-1 (druhé vydanie)
- Uhol. III 300V AC / DC
- PN-EN61557
 - - 1,2,4
- PN-EN61010-2-031

- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Trieda ochrany podľa s PN-EN60529

- IP54

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 3700 VAC
 - na 1 min.

Izolačný odpor

- $\geq 50\text{M}\Omega$ / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej

- Analógový indikátor
- Osvetlenie displeja / stupnice

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)
 - - 6 ks.

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	167	186	89	860 g

Štandardná výbava

- KEW 7122 - testovacie káble
- Náhradná poistka
- Puzdro na testovacie káble
- Ramenný popruh
- Sada batérií
- Používateľská príručka