

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew3132a-analogov-mera-odporu-izol-250-500-1000v-p-7817.html>

KEW3132A Analógový merač odporu izol. 250-500-1000V

Včetně DPH	326.50 €
Bez DPH	272.08 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	2 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103897
Výrobce	SCI

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA KEW3132A

- Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie
 - Nulovanie (kompenzácia) odporu testovacích káblov
 - Automatické vybitie kapacity testovaného okruhu
 - Skúška kontinuity
 - Signalizácia prítomnosti napätia v obvode

MERANIE A PRESNOSŤ KEW3132A

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pri teplote 23 °C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti 45-75 %
- Skúška kontinuity Napätie naprázdno [V] Testovací proud [A] Rozsah [Ω] Presnosť [%]

dobře.4.1	> 200 m	3	1.5
dobře.4.1	> 200 m	500	1.5
- Izolačný odpor Napätie naprázdno [V] Menovitý proud [A] Rozsah [Ω] Presnosť [%]

250 (+ 20 % -0 %)	1 m	100 mil	5
500 (+ 20 % -0 %)	1 m	200 mil	5
1 000 (+ 20 % -0 %)	1 m	400 mil	5
- ACV - striedavé napätie Rozsah [V] Presnosť [%] Vstupná impedancia [Ω]

600	5	1,2 mil
-----	---	---------

CHARAKTERISTIKY KEW3132A

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- PN-EN61557-4
- PN-EN61557-1
- PN-EN61557-2

-
- Uhol. III 600V AC / DC
 - IEC61010-1 (druhé vydanie)
 - PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Trieda ochrany podľa s PN-EN60529

- IP54

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326-1

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 5550 VAC

Izolačný odpor

- $\geq 50\text{M}\Omega$ / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE **KEW3132A**

- Moc
 - Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)
 - 6 ks.
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
- Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené
 - 2

- | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| • Rozmery a hmotnosť | Výška (L) [mm] | Šírka [mm] | Hĺbka [mm] | Hmotnosť [g] |
| | 106 | 160 | 72 | 560 g |

Štandardná výbava **KEW3132A**

- KEW 7122 - testovacie káble
- Náhradná poistka
- Puzdro na testovacie káble
- Ramenný popruh
- Sada batérií
- Používateľská príručka