

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew4102a-meter-uzemneho-odporu-p-8562.html>

KEW4102A METER UZEMNÉHO ODPORU

Včetně DPH	446.65 €
Bez DPH	372.21 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103927
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

KEW4102A analógový merač zemného odporu s možnosťou merania zemného napätia. Bezpečné meranie 3-vodičovou a 2-vodičovou metódou v súlade s normou IEC61557-1.5. 2-vodičové testovacie káble súčasťou balenia s vymeniteľnými hrotmi alebo krokodílovými hrotmi. Funkcia signalizácie prekročenia povolenej hodnoty odporu pomocnej uzemňovacej elektródy a detekcia rozpojenia meracích vodičov. Puzdro odolné voči prachu a striekajúcej vode. Vrátane praktického vrečka na merač a

	4102A/4102A-H
Funkcje pomiarowe	Rezystancja uziemienia : 0 - 12Ω /0 - 120Ω /0 - 1200Ω Napięcie przemienne [50,60Hz] : 0 - 30V AC
Dokładność	Rezystancja uziemienia: ±3% pełnej skali Napięcie przemienne: ±3% pełnej skali
Zabezpieczenia	Rezystancja uziemienia: 276V AC przez 10 sekund pomiędzy 2 zaciskami Napięcie przemienne: 276V AC przez jedną minutę
Bezpieczeństwo	PN-EN 61010-1 CAT III 300V Poziom zanieczyszczenia 2 PN-EN 61557-1,5 PN-EN 60529(IP54)
Zasilanie	R6(AA)(1.5V) × 6
Wymiary	105(L) × 158(W) × 70(D)mm
Masa	ok 600g
Akcesoria	7095A(Przewody pomiarowe [rezystancja uziemienia]) × 1 kpl (czerwony-20m, żółty-10m, zielony-5m) 8032(Elektrody pomiarowe[2 elektrody/zestaw]) × 1kpl 7127A(Przewody pomiarowe do metody uproszczone) × 1kpl Baterie LR6(AA) × 6, 9121(Pasek na ramie), Instrukcja obsługi Pokrowce : 9084(Pokrowiec[miękki]), 9164(Waliza)
Opcjonalnie	7100A(Zestaw precyzyjnych przewodów pomiarowych)

príslušenstva.