

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew4140-mera-impedancie-skratovej-sluky-att-kyoritsu-p-8314.html>

KEW4140 merač impedancie skratovej slučky, ATT, Kyoritsu

Včetně DPH	658.76 €
Bez DPH	548.97 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103892
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pri teplote 23 °C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti 45-75 %

Impedancia poruchovej slučky	Rozsah [Ω]	Rozlíšenie [Ω]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]	Testovací prúd [A]	Trvanie [s]	Meranie bez vypnutia RCD
	dvadsať	0,01	3	6	10 m	dobre.5	ATT
	200	0,1	3	6	10 m	dobre.5	ATT
	2000	1	3	6	10 m	dobre.5	ATT
	dvadsať	0,01	3	4	6	20 m	-
	200	0,1	3	4	2.3	20 m	-
	2000	1	3	4	15 m	250 m	-
Prospektívny skratový prúd (PSC)	Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Testovací prúd [A]	Skúšobný čas	Meranie v systéme	Meranie bez vypnutia RCD	
	2000	1	6	20 ms	L-PE, LN	-	
	2000	1	2.3	20 ms	L-PE	-	
	2000	1	15 m	250-te roky	L-PE	-	
	2000	1	6	60 ms	LN	ATT	
	2000	1	10 m	5 s	L-PE	ATT	
	20 tis	10	6	20 ms	L-PE, LN	-	
	20 tis	10	2.3	20 ms	L-PE	-	
	20 tis	10	15 m	250-te roky	L-PE	-	
	20 tis	10	6	60 ms	LN	ATT	
	20 tis	10	10 m	5 s	L-PE	ATT	

- Presnosť meraní vyplýva z presnosti meraní poruchovej slučky a presnosti meraní napätia

ACV - striedavé napätie	Min. rozsah [V]	Rozsah [V]	Rozlíšenie [V]	Presnosť [%]	Presnosť [číslce]
	25	500	1	2	4
Frekvencia	Rozsah [Hz]	Rozlíšenie [Hz]	Presnosť	Funkcia	
	45-65	1	0,5 % + 2c	ACV	
Producent					

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

-
- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- PN-EN61557-7
- PN-EN61557-10
- PN-EN61557-1
- PN-EN61557-3
- IEC61010-1 (druhé vydanie)
- PN-EN61010-2-031
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)
- Uhol. III 300V AC / DC
- IEC61010-2-031

Trieda ochrany podľa s PN-EN60529

- IP54

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej

- displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
 - Duálny displej
- Osvetlenie displeja / stupnice

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)
 - 6 ks.
 - Životnosť batérie:
 - alkalické: 3000 testov (slučka, skratový prúd), 100h (napätie, sled fáz)
 - Indikácia slabej batérie

Pracovné podmienky:

- -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Maximálna pracovná výška:

- 2000 m nad morom

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	84	184	133	860 g