

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew4200-odporov-kliešov-merač-kyoritsu-uzemnenie-p-8351.html>

KEW4200 Odporový kliešťový merač Kyoritsu uzemnenie

Včetně DPH	1 204.03 €
Bez DPH	1 003.36 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	6 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104855
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Automatická zmena meracích rozsahov
- Meranie svorkovou metódou
 - Maximálny priemer kábla
 - 32 mm
- TrueRMS - Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- Pamäť merania:
 - 100 výsledkov
- Možnosť prezerania zaznamenaných výsledkov meraní
- Meranie zemného odporu vo viacbodových inštaláciách bez použitia pomocných elektród
- Signalizácia príliš veľkých porúch počas merania
- Signalizácia otvorenia meracích svoriek

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnu vlhkosť

Skúška kontinuity Rozsah [Ω] dvadsať			Rozsah max. detekovateľnosť R [Ω] 10		
Zemný odpor Rozsah [Ω]	Rozlíšenie [Ω]	Rozsah merania min. [Ω]	Rozsah merania max. [Ω]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]
dvadsať	0,01	0	20:00	1,0	5
200	0,1	20,0	200,0	3,0	5
600	1	200,0	399	6,0	5
600	1	400,0	599	10,0	10
1200	10	600	1260	-	-

- Metóda merania
 - Meranie odporu uzemnenia vo viacbodových inštaláciách
 - svorky 32 mm
- Doba odozvy
 - 7 str.

ACA - striedavý prúd Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]
---------------------------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------	----------------------

100 m	0,1 m	2.0	5	50	60
1000 m	1 m	2.0	5	50	60
10	0,01	2.0	5	50	60
tridsať	0,1	2.0	5	50	60

- Doba odozvy
 - 2 s.
- TrueRMS
- Crest faktor:
 - CF

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. IV 300V AC / DC
- IEC61010-2-032
- PN-EN61010-2-032
- IEC61010-1 (druhé vydanie)
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Trieda ochrany podľa s PN-EN60529

- IP40

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326-2-2

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 5160 VAC
 - na 5 s.

Izolačný odpor

- $\geq 50\text{M}\Omega$ / 1000V
 - medzi jadrom transformátora a krytom

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej:

- Signalizácia prekročenia rozsahu
 - OL správa

Displej

- displej LCD
 - maximálna indikácia 2099
 - Vzorkovanie:
 - 1 krát / s
- Osvetlenie displeja / stupnice

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)

-
- 4 ks
 - Indikácia slabej batérie
 - Automatické vypnutie
 - po 10 min. nečinnosti

Pracovné podmienky:

- -10 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Maximálna pracovná výška:

- 2000 m nad morom

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	246	120	54	780 g

Štandardná výbava

- Kufor na meter a príslušenstvo
- Sada batérií
- Rezistor kalibračnej dosky
- Používateľská príručka