

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew5406a-kpl-rcd-mera-kyoritsu-p-8360.html>

KEW5406A (KPL) RCD merač Kyoritsu

Včetně DPH	490.05 €
Bez DPH	408.37 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	104823
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Výber počiatkovej fázy merania
- AUTOHOLD: automatické zmrazenie výsledku merania na displeji
- Automatická ochrana proti prehriatiu merača
- RCD test
 - typ AC a A
- Výber dotykového napätia U_c
 - 25V alebo 50V
- Zámok merania
 - (ak $U_c > 25\text{ V}$ alebo 50 V)
- Signalizácia nesprávnych pripojení

MERANIE A PRESNOST'

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pri teplote $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}$ a relatívnej vlhkosti 45-75 %

Test zariadenia na zvyškový prúd (RCD). Funkcia	Menovitý prúd	Rozsah	Presnosť - typ AC	Presnosť - typ A	Presnosť - čas spustenia
x1/2	10/20/30/200/1000 ms 300 / 500 mA		-8 % až -2 %	-	0,6 % +4c
x1	10/20/30/200/1000 ms 300 / 500 mA		+ 2 % až + 8 %	-	0,6 % +4c
x5	10/20/30/200/200 ms 300 / 500 mA		+ 2 % až + 8 %	-	0,6 % +4c
DC TEST	(10/20/30/200/1000 ms /300 / 500 mA) + 6 mA DC		-	-10 % až + 100,6 %	0,6 % +4c
Automatická rampa	10/20/30/200/0,2 až 1,1 300 / 500 mA	0,2 až 1,1 palca každých 0,1 palca (300 ms x 10)	-8 % až + 8 %	-	0,6 % +4c

- Menovité napätie
 - 230 V + 10 % -15 % (50 Hz)

- Producent
 - Kyoritsu
- Krajina pôvodu
 - Japonsko
- Dodržiavanie noriem
 - Uhol. III 300V AC / DC
 - Uhol. III 600V AC / DC
 - PN-EN61557
 - IEC61010-2-031
 - IEC61010-1 (druhé vydanie)
 - PN-EN61010-2-031
 - PN-EN61010-1 (druhé vydanie)
- Trieda ochrany podľa s PN-EN60529
 - IP54
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)
- Elektrická výdrž
 - 3700 VAC
 - na 1 min.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Displej
 - displej LCD
 - 3 1/2 číslic, maximálny počet 1999
- Moc
 - z meranej inštalácie
- Pracovné podmienky:
 - 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH
- Podmienky skladovania:
 - -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH
- Maximálna pracovná výška:
 - 2000 m nad morom
- Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené
 - 2

• Rozmery a hmotnosť -	Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
	186	167	89	800 g

Štandardná výbava

- KEW7125 - Napájací kábel so sieťovou zástrčkou
- KEW7121 Merací kábel s 3 krokosvorkami
- Puzdro na testovacie káble
- Ramenný popruh
- Taška na meter a príslušenstvo
- Používateľská príručka