

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew8035-kyoritsu-bezkontaktn-tester-sledu-fz-p-8301.html>



## KEW8035 Kyoritsu bezkontaktný tester sledu fáz

Včetně DPH	<b>280.37 €</b>
Bez DPH	<b>233.64 €</b>
Dostupnost	<b>Vypredané</b>
Katalogové číslo	<b>103880</b>
Výrobce	<b>Kyoritsu</b>

### Popis produktu

#### TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Meranie v 3-fázových inštaláciách
- Test smeru otáčania fázy
- Signalizácia prítomnosti napätia pre každú fázu zvlášť
- Signalizácia prítomnosti napätia v obvode
- Vybavené magnetickým držiakom
- Funkcia super jasu umožňuje čítanie aj na priamom slnku

Postupnosť fáz

- Rozsah napätia:
  - 70-1000 VAC
- Rozsah frekvencie:
  - 45-66Hz
- Max. priemer drôtu
  - 2,4 - 30 mm

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Japonsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. III 1000V AC / DC
- IEC61010-1 (druhé vydanie)
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326-1

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

#### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- 
- Displej
    - Digitálny displej
      - otočný číselník a LED svetlá
  - Moc
    - Prevádzka na batérie
      - 1,5V alkalické batérie (AA, LR06)
        - 4 ks
      - Životnosť batérie:
        - 100 hodín pre typickú alkalickú batériu
    - Automatické vypnutie
      - po 10 min. nečinnosti
  - Pracovné podmienky:
    - -10 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH
  - Podmienky skladovania:
    - -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH
  - Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené
    - 2
  - Rozmery a hmotnosť
- | Výška (L) [mm] | Šírka [mm] | Hĺbka [mm] | Hmotnosť [g] |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 112            | 61         | 36         | 380 g        |
- Dĺžka kábla
    - 70 cm

### Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka