

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kew8115-svorky-ac130a-dc180a-do-1051105210611062-p-8309.html>

KEW8115 Svorky AC130A / DC180A do 1051/1052/1061/1062

Včetně DPH	301.01 €
Bez DPH	250.84 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	4 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103883
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

- Popis produktu
- TECHNICKÉ DÁTA

- Adaptér prúdovej svorky
 - DCA - jednosmerný prúd -Rozsah [A] Presnosť Výstupné napätie
 - 0-180 1,2 % + 0,4 mV 10 mV / A
 - ACA - Striedavý prúd -Rozsah [A] Presnosť Frekvencia [Hz] Výstupné napätie
 - 0,1 - 130 (RMS) 1,2 % + 0,4 mV 50/60 10 mV / A
 - 0,1 - 130 (RMS) 2,5 % + 0,4 mV 40-1k 10 mV / A
 - 0,1-185 (VRCHOL) 1,2 % + 0,4 mV 50/60 10 mV / A
 - 0,1-185 (VRCHOL) 2,5 % + 0,4 mV 40-1k 10 mV / A
 - Max. priemer drôtu
 - 12 mm
- Producent
 - Kyoritsu
- Krajina pôvodu
 - Japonsko
- Distribútor
 - <http://www.biall.com.pl>
- Dodržiavanie noriem
 - IEC61010-2-032
 - PN-EN61010-2-032
 - Uhol. III 300V AC / DC
 - IEC61010-1 (druhé vydanie)
 - PN-EN61010-1 (druhé vydanie)
- Elektromagnetická kompatibilita
 - PN-EN61326
- Certifikáty
 - Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
 - Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)
- Elektrická výdrž
 - 3540 VAC
- Výstupná impedancia
 - 10 Ω
- VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 - Moc
 - Prevádzka na batérie

-
- 1,5V alkalické batérie (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 ks.
 - Pracovné podmienky:
 - -10 °C ÷ 55 °C, relatívna vlhkosť RH
 - Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené
 - 2
 - Rozmery a hmotnosť -

Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Hmotnosť [g]
127	42	22	140 g
 - Dĺžka kábla
 - 120 cm
 - Štandardná výbava
 - Prípad
 - Sada batérií
 - Používateľská príručka