

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/klieov-mera-uni-t-pro-ut219e-p-19902.html>

Kliešťový merač Uni-T PRO UT219E

Včetně DPH	124.52 €
Bez DPH	103.76 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	38 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	001001477
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Rozsahy merania

- AC proud: $600\text{ A} \pm (1,8\% + 6)$; (frekvenčný rozsah meraných proudov: 40 ~ 400 Hz)
- Jednosměrné napětí: $600\text{ V} \pm (0,6\% + 3)$
- AC napětí: $600\text{ V} \pm (1\% + 6)$; (frekvenčný rozsah meraných napětí: 40 ~ 400 Hz)
- Střídavé napětí pro zdroje s nízkou vnitřnou impedancí: $600\text{ V} \pm (2,5\% + 6)$
- Odpor: $60\text{ MOhm} \pm (1\% + 3)$
- Kapacita: $60\text{ mF} \pm (4\% + 7)$
- Frekvence: $10\text{ MHz} \pm (0,1\% + 6)$
- Pracovní cyklus: $0,1\% - 99,9\% \pm (2,6\% + 7)$
- Test diódy: 3V
- Kontrola kontinuity

Vlastnosti a funkcie

- Automatická / manuální změna měracích rozsahů
- Skutečné měření RMS
- Analogový střípcový graf: 31 segmentů (počet měření: 10 / s)
- Mrazení posledního čtení
- Relativní režim měření (funkce nulování)
- Záznam MAX / MIN hodnot
- Podsvícený LCD displej
- Automatické vypnutí
- Indikátor slabé baterie
- Maximální čtení: 6000

generál

- Stupeň ochrany: IP54
- Vstupní impedance jednosměrného proudu: $> = 10\text{ MOhm}$
- Počet měření: 3 / s
- Napájení: 3x 1,5 V (R03)
- Otvor čelistí: 33 mm
- Velikost displeje: 35 x 31 mm
- Rozměry: 234,6 x 82 x 47 mm
- Hmotnost: 310 g
- Příslušenství: Baterie, testovací káble, CD, puzdro