

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/klieov-mera-600a-true-rms-ut216c-p-9527.html>

Kliešťový merač 600A True RMS UT216C

Včetně DPH	116.85 €
Bez DPH	97.38 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	339 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00908245
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

špecifikácia:

Rozsahy merania:

- Jednosmerné napätie: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V $\pm$ (0,8 % + 1)
- Striedavé napätie: 6V / 60V / 600V / 750V $\pm$ (1,2% + 5)
- Jednosmerný prúd: 60 A / 600 A $\pm$ (2,5 % + 5); (frekvenčný rozsah merania: 50/60 Hz)
- AC prúd: 60 A / 600 A $\pm$ (2,5 % + 5); (frekvenčný rozsah merania: 50/60 Hz)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (1% + 2)
- Kapacita: 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF / 60 mF $\pm$ (4 % + 5)
- Teplota: -40oC ~ 1000oC $\pm$ (2% + 5); -40oF ~ 1832oF $\pm$ (2% + 10)
- Frekvencia: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm$ (0,1 % + 4)
- Test diódy: cca. 3 V
- Kontrola kontinuity

Pridané vlastnosti:

- Automatická zmena meracích rozsahov
- Detekcia elektrického poľa (NCV)
- Filter na elimináciu vysokofrekvenčného šumu, ktorý môže ovplyvniť presnosť merania (VFC)
- Meranie nárazového prúdu
- Skutočné meranie RMS
- Mrazenie posledného čítania
- Relatívny režim merania
- Záznam MAX / MIN hodnôt
- Funkcia resetovania
- Podsvietený LCD displej
- Analógový stĺpcový graf: 61 segmentov
- Osvetlenie miesta merania
- Automatické vypnutie: po cca. 15 minút
- Indikátor slabej batérie
- Maximálne čítanie: 6000

Všeobecné vlastnosti:

- Vstupná impedancia jednosmerného prúdu: $> = 10 \text{ MOhm}$
- Počet meraní: 3 / s
- Napájanie: 3x 1,5 V (R03)
- Otvor čelustí: 30 mm
- Veľkosť displeja: 38 x 24 mm
- Rozmery: 220 x 75 x 40 mm
- Hmotnosť: 231,7 g

-
- Príslušenstvo: batérie, testovacie káble, teplotná sonda, puzdro