

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/klieov-mera-kewtech-kt203-p-1989.html>

Kliešťový merač KEWTECH KT203

Včetně DPH	121.07 €
Bez DPH	100.89 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	101 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00018524
Výrobce	KewTech

Popis produktu

špecifikácia:

Výrobca: Kewtech

Klešťové merače na meranie jednosmerných a striedavých prúdov do 400 A sa odporúčajú pre použitie v elektrotechnike, energetike, pre inštalatérov, autoservisy a domáce spotrebiče.

Vlastnosti:

- rozlíšenie: 0,01 A pri meraní ACA a DCA
- automatická zmena meracích rozsahov
- DATA HOLD - "zmrazenie" výsledku merania na LCD
- DCA ZERO ADJ. - indikácie nulovania pred meraním jednosmerného prúdu
- automatické vypnutie po cca. 10 minút nečinnosti

Štandardná výbava:

- 1 sada testovacích káblov
- 2 x 1,5V R03 batérie

Voliteľné príslušenstvo:

- prípad

Technické údaje:

- Displej (vzorkovacia frekvencia): LCD 3 1/2 číslic (2,5x/s)
- Max. priemer meraného kábla: 30 mm
- ACA striedavý prúd: 0 ...40-400 A; rozlíšenie: 0,01A.
- Presnosť: $\pm 3,0\% + 8c$
- DCA DCA: 0 ...40-400 A; rozlíšenie: 0,01A.
- Presnosť: $\pm 3,0\% + 8c$
- Striedavé napätie ACV: 0 ...400-600 V ($\pm 2,0\% + 5c$), max r 0,1V
- DCV napätie: 0 ...400-600 V ($\pm 1,5\% + 5c$), max r 0,1V
- Odpor R: 0 ...400 Ω -4000 k Ω ($\pm 2,0\% + 5c$); max r 0,1 Ω
- Spojitosť spojení (BUZER): akustický signál pre R
- Napájanie: 2 alkalické batérie 1,5 V typ LR03
- Bezpečnostné normy: PN-EN 61010-1, CAT III 300V, stupeň znečistenia. 2
- Rozmery: 187 x 69 x 39 mm
- Hmotnosť: cca. 200 g (s batériami)