Data jsou aktuální na den 18-05-2024 10:27

Odkaz na produkt https://diolut.sk/klieov-mera-kyoritsu-kew2055-1000a-ac-dc-lcd6000-p-8335.html

Kliešťový merač Kyoritsu KEW2055 1000A AC / DC LCD6000

Včetně DPH	**223.63 €**
Bez DPH	**186.36 €**
Dostupnost	**Na vyžiadanie**
Dostupnost na skladě	**3 ks.**
Dodací lhůty	**3-5 dní**
Katalogové číslo	**104876**
Výrobce	**Kyoritsu**

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- Meranie svorkovou metódou
  - Maximálny priemer kábla
    - 40 mm
- Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- Hz / DUTY: okamžité prepnutie na indikáciu frekvencie alebo pracovného cyklu pri meraní prúdu alebo napätia
- RELATÍVNA NULA - diferenčné meranie vo vzťahu k nameranej hodnote
- MAX / MIN - záznam a odčítanie maximálnych a minimálnych hodnôt. z meraní
- Bezkontaktná detekcia NCV elektrického poľa (napätia).

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
  - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenej platných číslic), pri teplote 23 °C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti 45-85 %

Skúška kontinuity Rozsah [Ω]	Rozlíšenie [Ω]	Rozsah max. detekovateľnosť R [Ω]	Bezpečnosť DCpeak [V]	Bezpečnosť ACrms [V]
600	0,1	100	600	600

DCV - jednosmerné napätie Rozsah [V]	Rozlíšenie [V]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Imp. Int. [Ω]	DCpeak [V] ochrana	ACrms [V] ochrana
600 m	0,1 m	1,0	3	10 mil	720	720
6	0,001	1,0	3	10 mil	720	720
60	0,01	1,0	3	10 mil	720	720
600	0,1	1,0	3	10 mil	720	720

ACV - striedavé napätie Rozsah [V]	Rozlíšenie [V]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Vstupná impedancia [Ω]	DCpeak [V] ochrana	ACrms [V] ochrana
6	0,001	1.3	4	50	60	10 mil	720	720
60	0,01	1.3	4	50	60	10 mil	720	720
600	0,1	1.3	4	50	60	10 mil	720	720
6	0,001	3.0	5	40	400	10 mil	720	720
60	0,01	3.0	5	40	400	10 mil	720	720
600	0,1	3.0	5	40	400	10 mil	720	720

DCA - jednosmerný prúd Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Poistka [A]
600	0,1	1.5	5	1200

	1000	1	1.5	5	1200
ACA - striedavý prúd Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	Poistka [A]
600	0,1	1.5	5	50	60	1200
600	0,1	3.5	8	40	400	1200
1000	1	–	–	–	–	1200

Odpor Rozsah [Ω]	Rozlíšenie [Ω]	Presnosť [%]	Presnosť [číslice]	DCpeak [V] ochrana	ACrms [V] ochrana
600	0,1	1,0	5	600	600
6k	0,001 tis	1,0	5	600	600
60 tis	0,01 tis	1,0	5	600	600
600 tis	0,1 tis	1,0	5	600	600
6 mil	0,001 mil	1,0	5	600	600
60 mil	0,01 mil	5.0	8	600	600

Frekvencia Rozsah [Hz]	Presnosť	Neha	Funkcia
40-400	0,5 %+5c	50/350 ramien	ACA
1-10 tis	0,5 %+5c	40 Vrms	ACV

Naplnenie impulzu Rozsah [%]	Rozhodnutie [%]	Presnosť
0,1-99,9	0,1	2.5 %+5c

- Ochrana meracieho vstupu
  - preťaženie 600VDC / 600VACrms
    - na 10 s.

Test diód Napätie otvoreného obvodu (DC)
0-2V

- Ochrana meracieho vstupu
  - preťaženie 600VDC / 600VACrms
    - na 10 s.

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Thajsko

Dodržiavanie noriem

- Uhol. IV 600V AC / DC
- PN-EN61010-2-032
- PN-EN61010-031
- PN-EN61010-1 (druhé vydanie)

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326
- PN-EN55022
- PN-EN61000-4-3
- PN-EN61000-4-2

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 6880 VAC
  - na 5 s.

Izolačný odpor

- > 10MΩ / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej:

- Signalizácia prekročenia rozsahu
  - OL správa
    - okrem funkcií ACV.DCV a ACA 1000A

Displej

- displej LCD
  - maximálna indikácia 6039, Hz: 9999
  - Vzorkovanie:
    - 3 krát / sek
- Analógový indikátor - stĺpcový graf
- Osvetlenie displeja / stupnice

Moc

- Prevádzka na batérie
  - 1,5V alkalické batérie (AAA, NEDA 24A, LR03)
    - 2 ks.
  - Indikácia slabej batérie
- Automatické vypnutie
  - po 15 min. nečinnosti

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 40 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -20 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť Výška (L) [mm]	Šírka [mm]	HĺBka [mm]	Hmotnosť [g]
243	77	36	310 g

Štandardná výbava

- Testovacie káble (pár)
  - KEW7066
- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka