

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/konwerter-opticum-unicable-scr2legacy-robust-4ub-p-33772.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Konwerter OPTICUM UNICABLE SCR/2LEGACY ROBUST 4UB

Včetně DPH	42.01 €
Bez DPH	35.01 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	9 szt.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	01351798
Výrobce	Inne

Popis produktu

Konwerter Opticum UNICABLE Red Robust SCR 2 LEGACY

Funkcja UNICABLE polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE. Dwa wyjścia konwertera w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie trzech tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

- Dolne pasmo wejściowe: 10,7-11,7 GHz
- Oscylator dolny: 9,75 GHz
- Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 10,6 GHz
- Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
- Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
- Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz

-
- Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
 - Wzmocnienie: pow. 57 dB
 - Ilość wyjść full band: 2
 - Współczynnik szumów: 0,1 dB
 - Pobór prądu: 300 mA
 - Średnica uchwyty: 40 mm
 - Temperatura pracy: - 40°C + 65°C