

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/kt200-klieov-mera-0-01-400a-ac-kewtech-p-2237.html>

KT200 Kliešťový merač 0,01-400A AC KewTech

Včetně DPH	81.93 €
Bez DPH	68.27 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	51 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00010573
Výrobce	KewTech

Popis produktu

KT 200 400A AC

Digitálny kliešťový merač KT 200 má nový dizajn japonskej spoločnosti Kewtech v obľúbenej triede Kliešťové merače ACA s vysokými hodnotami služby zároveň poskytuje atraktívnu cenu. Gauge odporúča sa pre použitie v elektrotechnike, energetike, pre inštalatérov a servis automobilov a domácich spotrebičov. Zabezpečuje bezpečné meranie striedavých prúdov neinvazívnou metódou bez nutnosti otvárania obvodu a jeho zapínania merač v sérii s meraným obvodom. Dosť jednoduché „omotanie“ jedného vodiča v obvode svorkami.

Vlastnosti

- Neslýchané v tejto triede rozlíšenia: 0,01A
- Ergonomický dizajn novej generácie zaisťuje ovládanie jednou rukou
- Automatický výber rozsahu (okrem merania prúdu)
- DATA HOLD - zastavenie výsledku merania na LCD
- Automatické vypnutie po cca.10 minút nečinnosti
- Indikácia slabej batérie

Špecifikácia

Max. priemer drôtu:

Æ30 mm

ACA striedavý prúd:

0 ..40-400,0A ± (2,0%+6c);
Max. rozlíšenie: 0,01A

ACV striedavé napätie:

0...400-600 V $\pm$ (2,0%+5c); Max. rozlíšenie: 0,1V

DCV DC:

0...400-600 V $\pm$ (1,5%+5c); Max. rozlíšenie: 0,1V

Odpor R:

0 ..400W-4000kW $\pm$ (2,0%+5c); Max. kap.: 0,1W

Kontinuita spojení:

akustický signál pre R

Ochrana meracích vstupov:

ACA: 480A max. 10s; ACV-DCV: 720V max. 10s; R-BUZER: 300V AC / DC max. 10s

ĎALŠIE ÚDAJE:

Displej (vzorkovanie)

LCD, 3¾ číslic, vysoká 13 mm (2,5-krát/s)

Bezpečnosť

PN-EN 61010-1, CAT III 300V, stupeň znečistenia 2

Elektrická sila:

3700 V ACeff (50 / 60 Hz) na 1 min

Pracovné prostredie

0 °C...+ 40 °C; RH

Skladovacie prostredie

-20°C...+ 60 °C; RH

Moc

2 1,5V alkalické batérie (typ AAA, R03)

Rozmery / hmotnosť

187x69x39mm / cca. 200 g (s batériami)

Štandardná výbava:

Testovacie káble (pár), sada batérií, manuál v poľštine

Voliteľné príslušenstvo:

Prípad