

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratory-jednoduch-zdroj-powerlab-305d-30v-5a-p-2046.html>

Laboratórny jednoduchý zdroj PowerLab 305D 30V / 5A

Včetně DPH	88.00 €
Bez DPH	73.33 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	101 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00010702
Výrobce	POWERLAB

Popis produktu

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Zasilacz laboratoryjny LED PowerLab 305D 30V 5A

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Výhody produktu

- režim stabilizácie napätia (CV) alebo prúdu (CC).
- ochrana proti skratu a preťaženiu
- vysoká kvalita a spoľahlivosť

Popis produktu

Séria jednoduchých napájacích zdrojov pre prúdy do 5A PowerLab je spoľahlivé a presné laboratórne zariadenie s regulovaným a stabilizovaným jednosmerným napätím a regulovaným (obmedzeným) odberom prúdu. Výstupné napätie a prúd sú plynulo regulované gombíkmi hrubého a jemného nastavenia oddelene pre vstupný prúd a napätie; môže pracovať v napäťovom (CV) alebo prúdovom (CC) výstupnom režime. Zdroje sú chránené proti účinkom skratu a tým aj proti preťaženiu a poškodeniu. Chladenie zabezpečuje vstavaný ventilátor. Sú vybavené 2 čitateľnými LED displejmi. Zdroje nájdu uplatnenie pri navrhovaní elektronických produktov, vedeckých prácach, v laboratóriách, na výrobných linkách a vo výučbe.

Aplikácia

- Výskumné ústavy
- Elektronické služby
- Priemyselné ústavy
- Elektronický priemysel
- Vzdelávanie a školstvo
- Laboratórne vybavenie

Technické dáta

Model	305D
Výstupné jednosmerné napätie	0 ~ 30 V
Výstupný prúd DC	0 ~ 5A

Moc	230V - 15% + 10% 50Hz
práca	-10 °C ~ + 40 °C (RH)
Skladovanie	-10 °C ~ + 40 °C (RH)
Normy	Z G. so smernicami LVD, EMC (označenie CE) stupeň z
Rozmery	126 x 275 x 155 mm
Váhy	4,2 kg
Stabilizácia napätia:	
Koeficient stabilizácie napätia	
Koeficient stabilizácie zaťaženia	
Čas vrátiť sa	100 ms
Vlnky a zvuky	
Teplotný koeficient	
Stabilizácia prúdu:	
Súčasný stabilizačný koeficient	
Koeficient stabilizácie zaťaženia	
Vlnky a zvuky	