

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratory-mera-uni-t-ut803-p-1636.html>

Laboratórny merač UNI-T UT803



Včetně DPH	178.15 €
Bez DPH	148.46 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	62 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00031691
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Specyfikacja: Zakresy pomiarowe:

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

- Jednosměrné napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V $\pm$ (0,3 % + 2)
- Střídavé napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V $\pm$ (0,6 % + 5)
- Jednosměrný proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm$ (0,5 % + 3)
- Střídavý proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm$ (1 % + 5)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,5 % + 2)
- Kapacita: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF $\pm$ (2 % + 5)
- Frekvence: 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 60 MHz $\pm$ (0,1 % + 3)
- Teplota: -40 °C ~ 1000 °C $\pm$ (1 % + 3); -40 ~ 1832 °F $\pm$ (1,5 % + 50)
- Kontrola kontinuity
- Test diód
- Kontrola tranzistorů

Přidané vlastnosti:

- Automatická a manuální změna měracích rozsahů
- Měření AC + DC
- Záznam MAX / MIN hodnot
- Měření posledního čtení
- Automatické vypnutí
- Indikátor slabé baterie
- podsvícení LCD obrazovky
- Maximální čtení: 6000

Všeobecné:

- Porty: RS232C, USB
- Poistky: 10A.
- Napájení: AC 220 V / 50 Hz alebo 6x 1,5 V batéria (R14)
- Veľkosť displeja: 28 x 128 mm
- Rozmery: 105 x 240 x 310 mm
- Hmotnosť: 2,4 kg
- Príslušenstvo: Meracie káble, teplotná sonda, krokosvorky, multifunkčný konektor, USB kábel, kábel RS232C, CD, sieťový kábel