

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratory-mera-uni-t-ut804-p-1651.html>

Laboratórny merač UNI-T UT804



Včetně DPH	344.81 €
Bez DPH	287.34 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	49 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00031707
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Specyfikacja: Zakresy pomiarowe:

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

- Jednosměrné napětí: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1 000 V $\pm$ (0,025 % + 5)
- Střídavé napětí: 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm$ (0,4% + 30)
- Jednosměrný proud: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,1 % + 15)
- Střídavý proud: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,7 % + 15)
- Odpor: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm$ (0,3 % + 40)
- Kapacita: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm$ (1 % + 20)
- Frekvence: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz $\pm$ (0,01 % + 8)
- Teplota: -40 ~ 1000 °C $\pm$ (1% + 30); -40 ~ 1832 °F $\pm$ (1,5 % + 50)
- Colná sadzba: 100 % $\pm$ (1 % + 40)
- Percento prúdu v slučke 4-20 mA: 0-100 % $\pm$ (1 % + 50)
- Test diód
- Kontrola continuity

Pridané vlastnosti:

- Automatická a manuální změna měracích rozsahů
- Měření AC + DC
- Analogový stĺpcový graf
- Skutočné RMS
- Zaznamenajte špičkové hodnoty
- Záznam MAX / MIN hodnôt
- Funkcia relatívneho merania
- Mrazenie posledného čítania
- Záznam nameraných hodnôt: max. 9999 prečítaní
- Vyvolanie zapamätaných hodnôt
- Prenos dát
- Automatické vypnutie
- Indikátor slabej batérie
- podsvietenie LCD obrazovky
- Hlavný displej + dva pomocné
- Funkcia nastavenia
- Maximálne čítanie: 40 000

Všeobecné vlastnosti:

- Porty: USB, RS-232

-
- Poistka: 10A
 - Napájanie: AC 220 V / 50 Hz alebo 6x 1,5 V batéria (R14)
 - Displej: 128 x 28 mm
 - Hmotnosť: 2,2 kg
 - Rozmery: 310 x 240 x 105 mm
 - Príslušenstvo: testovacie káble, teplotná sonda, krokosvorky, krátke testovacie káble s krokosvorkami, konektor na test kondenzátora, kábel USB, kábel RS232C, CD, sieťový kábel