

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratorny-mera-uni-t-ut8802e-p-19899.html>

Laboratórny merač Uni-T UT8802E



Včetně DPH	191.56 €
Bez DPH	159.64 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	47 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	001001440
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Rozsahy merania

- Jednosmerné napätie: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1 000 V $\pm$ (0,1 % + 3)
- Striedavé napätie: 2V / 20V / 200V / 750V $\pm$ (0,5% + 20)
- Jednosmerný prúd: 200 μ A / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A $\pm$ (0,5 % + 20)
- Striedavý prúd: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A $\pm$ (0,8 % + 40)
- Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 200 MOhm $\pm$ (0,5 % + 10)
- Kapacita: 20 nF / 200 nF / 2 μ F / 20 μ F / 200 μ F / 2 mF / 20 mF / 100 mF $\pm$ (1,5 % + 10)
- Frekvencia: 200 Hz ~ 10 MHz $\pm$ (1 % + 5)
- Faktor plnenia: 5% ~ 99%

Vlastnosti a funkcie:

- Test diód
- Kontrola kontinuity
- Kontrola tranzistorov
- Kontrola tyristorov
- DODATOČNÉ FUNKCIE
- Manuálna zmena meracích rozsahov
- Záznam MAX / MIN hodnôt
- Mrazenie posledného čítania
- Relatívny režim merania
- Nastavenie jasu obrazovky
- Indikátor slabej batérie
- Maximálne čítanie: 20 000

generál

- USB vstup
- Napájanie: 100V / 120V / 220V / 240V $\pm$ 10%, 47Hz ~ 63Hz
- Displej: EBTN LCD
- Rozmery produktu: 265 x 110 x 320 mm
- Hmotnosť produktu: 3,07 kg
- Príslušenstvo: AC kábel, USB kábel, testovacie káble, krátke káble s krokosvorkami, multifunkčný konektor, CD