

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratory-mera-uni-t-ut8803e-p-19900.html>

Laboratórny merač Uni-T UT8803E



Včetně DPH	226.04 €
Bez DPH	188.37 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	99 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	001001459
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Rozsahy merania:

- Jednosmerné napätie: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V $\pm$ (0,3 % + 2)
- Striedavé napätie: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V $\pm$ (0,6 % + 5)
- Jednosmerný prúd: 600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm$ (0,8 % + 3)
- Striedavý prúd: 600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm$ (1 % + 5)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,8 % + 5)
- Kapacita: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF $\pm$ (1,5 % + 5)
- Indukčnosť: 600 μ H / 6 mH / 60 mH / 600 mH / 6 H / 60 H / 100 H (2 % + 5)
- Frekvencia: 600 Hz / 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 20 MHz $\pm$ (0,1 % + 10)
- Faktor plnenia: 5% ~ 95%
- Teplota: -40?1000 $\pm$ (1 % + 5); -40?1832 $\pm$ (1 % + 9)

Vlastnosti a funkcie:

- Test diód
- Kontrola kontinuity
- Test tranzistorov HFE
- SCR test tyristora
- Automatická / manuálna zmena meracích rozsahov
- Skutočné RMS
- Meranie indukčnosti DQR
- Mrazenie posledného čítania
- Bzučiak
- Záznam MAX / MIN hodnôt
- Meranie relatívnej hodnoty
- Podsvietenie displeja (nastavenie)

Všeobecné:

- USB vstup
- Napájanie: 100V / 120V / 220V / 240V $\pm$ 10%, 47Hz ~ 63Hz
- Displej: EBTN LCD
- Rozmery: 265 x 110 x 320 mm
- Hmotnosť: 3,09 kg
- Príslušenstvo: testovacie káble, krátke testovacie káble s krokosvorkami, napájací kábel, USB kábel, teplotná sonda, testovací adaptér, CD