

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratorny-zdroj-m10-mx302-30v-2a-dc-nastaviten-od-0-001a-mcp-p-17193.html>



Laboratórny zdroj M10-MX302 30V / 2A DC nastaviteľný od 0,001A MCP

Včetně DPH	112.79 €
Bez DPH	93.99 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	8 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	117028
Výrobce	MCP

Popis produktu

Laboratórne napájanie M10-MX302

Vlastnosti napájacieho zdroja M10-MX302

- Práca v režime CC, CV.
- Kompaktná konštrukcia.
- Nízke vlnenie a hluk.
- Inovatívny vzhľad
- 4-miestny displej, rozlíšenie 10mV / 1mA

Špecifikácia napájacieho zdroja M10-MX302

Model: **M10-MX302**

Napätie: 0-30V

Prúd: 0 ~ 2A

Displej: 4 LED číslice

Rozlíšenie: 10mV / 1mA

Rozmery: 102x160x245 mm

Hmotnosť: 3,2 kg

Lineárne nastavenie:

- CV $1 \times 10^{-4} + 3$ mV
- CC $2 \times 10^{-3} + 3$ mA

Regulácia záťaže:

- CV $1 \times 10^{-4} + 2$ mV
- CC $2 \times 10^{-3} + 3$ mA

Vlnenie a hluk:

- CV 0,5 mVrms
- CC 5mArms

Presnosť indikácie:

- Voltmeter $\pm (0,2 \% w + 2 \text{ číslice})$
- Ampérmeter $\pm (1,0 \% w + 2 \text{ číslice})$

Vstupné napätie:

- 110 ~ 127V AC $\pm$ 10% 60Hz
- 220 ~ 240 $\pm$ 10 % 50 Hz