

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratory-zdroj-qr305-2x30v-5a-5v-1a-pre-nepretrit-prevdzku-mcp-trojit-p-4694.html>



Laboratórny zdroj QR305 2x30V / 5A + 5V / 1A pre nepretržitú prevádzku MCP trojitý

Všetně DPH	299.71 €
Bez DPH	249.76 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00010856
Výrobce	MCP

Popis produktu

Laboratórny napájací zdroj QR305, trojitý 2 x 30V / 5A + 5V / 1A, prispôsobený pre nepretržitú prevádzku

Technické dáta

- nízke vlnenie a hluk
- automatické prepínanie CV / CC
- hliníkový chladič
- 3-miestne displeje
- vypínač výstupnej časti
- dva nezávisle regulované DC výstupy
- jeden výstup s pevnými parametrami 5V / 1A
- Lineárna regulácia výstupného napätia od 0-30V
- Režim stabilizácie napätia CV (stále výstupné napätie) / CC prúd (stály výstupný prúd)
- Nepretržitá prevádzka s plnou záťažou po dobu 16 hodín
- Odolné kovové puzdro
- automatické sledovanie výstupného signálu

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: M10-QR303

Lineárne nastavenie:

CV: CC: CH3 kanál:

Regulácia záťaže:

ŽIVOTOPIS: $\times 10^{-4} + 3 \text{ mV}$ (výstupný prúd ŽIVOTOPIS: $\times 10^{-4} + 3 \text{ mV}$ (výstupný prúd $> 3 \text{ A}$)

CC: CC: $\times 10^{-3} + 3 \text{ mA}$ (výstupný prúd $> 3 \text{ A}$)

CH3 kanál:

Vlnenie a hluk:

CV: 1,0 mV rms

CC: 3 mA rms

CH3 kanál:

Presnosť zobrazenia na displeji: $\pm (0,5\% + 2d)$

Napájacie napätie: 110 ~ 127 VAC / 220 ~ 240 VAC $\pm 10\%$

Nezávislé výstupy:

CH1: 0 ~ 30V / 0 ~ 5A

CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 5A

CH3: 5 V ($\pm 8\%$) / 1 A

Sériové výstupy:

CH1 + CH2: 0 ~ 60 V / 0 ~ 5A

Paralelné výstupy:

CH1 + CH2: 0 ~ 30 V / 0 ~ 10 A

Rozmery: 250 x 135 x 460 mm (Š x V x H)

Hmotnosť (kg): ~ 8,2 kg