

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/laboratorny-zdroj-uni-t-utp3303c-p-19896.html>

Laboratórny zdroj Uni-T UTP3303C



Včetně DPH	272.97 €
Bez DPH	227.48 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	001001413
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

HLAVNÉ PARAMETRE

Kanál 1 / Kanál 2

- Výstupné napätie: 0 ~ 30V
- Výstupný prúd: 0 ~ 3A
- Výkon: 195 W
- Stabilizácia:

1. Výstupné napätie:

2. Výstupný prúd:

- Linearita regulácie:

1. Výstupné napätie:

2. Výstupný prúd:

- Rozhodnutie:

1. Výstupné napätie: 10 mV

2. Výstupný prúd: 1 mA

- Presnosť merania (25oC ± 5oC):

1. Výstupné napätie:

2. Výstupný prúd:

- Stabilizácia napätia so sériovým / paralelným zapojením výstupov: ±0,1 % + 0,1 V
- Zvlnenie (20 Hz ~ 20 MHz):

1. Výstupné napätie: =

2. Výstupný prúd: =

- Oneskorenie strmosti napätia: =
- Teplotný koeficient výstupného napätia:
- Teplotný koeficient výstupného prúdu:

Kanál 3 (pomocný)

- Výstupné napätie: 1,8 V / 2,5 V / 3,3 V / 5,0 V ± 50 mV
- Stabilizácia výstupného napätia: ± 50 mV
- Výstupný prúd: 3A

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- Porty: USB, RS-232

-
- Napájanie: AC 100V / 120V / 220V / 230V \pm 10%, 50Hz / 60Hz
 - Displej: Štvoritý LED displej
 - Rozmery: 252 x 135 x 370 mm
 - Hmotnosť: 6,5 kg
 - Príslušenstvo: Napájací kábel, testovacie káble, USB kábel, CD