

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/led-lano-eco-ip20-prirodzen-svetlo-biele-60-diod-m-50m-biele-smd2835-substrat-p-24872.html>



LED lano ECO IP20 prirodzené svetlo biele 60 diód / m 50m biele SMD2835 substrát.

Včetně DPH	42.87 €
Bez DPH	35.72 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00745499
Výrobce	ECO LIGHT

Popis produktu

ECO IP20 LED reťazec, prirodzené biele svetlo, 60 diód / m, 50 m, biely substrát, SMD2835.

Flexibilný LED pásik - je to jeden z najuniverzálnejších LED modulov. Široké uplatnenie a jednoduchá montáž umožňujú prakticky neobmedzené použitie. Miniaturne rozmery umožňujú nalepiť LED pás prakticky kdekoľvek. LED pásik je prilepený obojstrannou lepiacou páskou, čo umožňuje jeho montáž na mnohé povrchy aj priamo na stenu.

Vlastnosti produktu:

- Úplne nový, vysokokvalitný LED pásik na osvetlenie a zdobenie všetkých druhov predmetov / predmetov
- Vďaka použitiu jednosmerného napätia 12V je možné pásku použiť aj v aute
- Ľahko s ním efektne nasvietite reklamu, naaranžujete svietiace nápisy a pod.
- LED diódy sú umiestnené na flexibilnej lepiacej páske pre uľahčenie jej montáže
- Páska je umiestnená vo vhodnom ráme
- Pásku je možné narezať na ľubovoľnú dĺžku alebo predĺžiť. V takom prípade je potrebné dbať na zabezpečenie vhodného napätia a prúdu.

Aplikácia:

- Reklama - svetelné nápisy, priestorové písmená, nápisy, nápisy, logá vyhotovené ako trojrozmerné, plné zvnútra osvetlené systémami s vysokoúčinnými LED diódami poskytujú efektný, čitateľný, pozornosť priťahujúci informačný prvok. Osvetlenie pomocou LED, na rozdiel od neónových svetiel alebo žiaroviek, poskytuje okrem iných výhod jasný, rovnomerne svietiaci povrch.
- Auto - Interný tuning
- Osvetlenie núdzových východov a symbolov pre uľahčenie orientácie
- Bezpečnostné osvetlenie
- Osvetlenie ríms, výklenkov, faziet, schodísk, zrkadiel, nábytku, sklenených dosiek
- Osvetlenie nábytkového kovania skriniek a políc

špecifikácia:

- Počet LED: 60 LED / m
- Typ LED: SMD2835
- Podložka: Biela
- Farba svetla: Prírodná biela
- Teplota farby: 4000K
- Svetelný tok: 420 - 480 lm / m
- Spotreba prúdu: 400 mA / m
- Dĺžka: 50 metrov
- Šírka: 8 mm
- Napájacie napätie: 12 V DC

-
- Dĺžka jedného modulu: 5 cm
 - Životnosť: 50 000 hodín
 - Vodotesné: NIE
 - Stupeň ochrany: IP20
 - Výkon: 4,8 W / m - 240 W / 50 m