

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/li-pol-modelovacia-nabjaka-lipo-skyrc-imax-b6-1s-6s-5a-konektory-dean-p-17918.html>



## Li-pol modelovacia nabíjačka Lipo SkyRC iMAX B6 1S-6S - 5A - konektory DEAN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Včetně DPH           | <b>33.64 €</b>  |
| Bez DPH              | <b>28.03 €</b>  |
| Dostupnost           | <b>Skladem</b>  |
| Dostupnost na skladě | <b>3 ks</b>     |
| Dodací lhůty         | <b>24 hodin</b> |
| Katalogové číslo     | <b>00041409</b> |

### Popis produktu

#### Vlastnosti produktu

- Podporuje všetky typy batérií používaných v modelárstve: Ni-Cd, NiMh, Li-Po, Lilo, Li-Fe, Pb.
- Má vstavaný 2-6s banalcer pre Li-xx
- Má všetky základné funkcie, ktoré potrebuje modelár
- Nabíjačka s mikroprocesorovým riadením
- Nabíjačka podsvieteného LCD displeja IMAX B6
- Balancér batérie Lipol s konektormi JST-XH, digitálna nabíjačka Imax B6
- Vlastnosti nabíjačky:
  - Delta-Peak zaťaženie
  - Nabíjanie Lilon LiPo a LiFe A123
  - Nabíjanie Ni-Cd a Ni-MH
  - Veľký rozsah aktuálnych zmien
  - Funkcia Store - parkovanie Li-Pol batérií
  - Časový obmedzovač
  - Monitorovanie napájacieho napätia
  - Vstavaná pamäť (uloží až päť paketov)
  - Formovanie batérie
  - Možnosť pripojenia snímača teploty

**Poznámka: Na pripojenie je potrebný výkonný (5A) 12V stabilizovaný zdroj. Pokles napätia pod 11V na zdroji spôsobia len nabíjačky.**

#### Technické dáta

- Vstupné napätie: 11-18V - 5A
- Maximálny nabíjací výkon: 50W
- Maximálny vybíjací výkon: 5W
- Rozsah nabíjacieho prúdu: 0,1 ~ 5,0A
- Rozsah vybíjacieho prúdu: 0,1 ~ 1,0A
- Počet článkov Ni-MH / Ni-Cd: 1 ~ 15
- Počet Li-Ion / Poly článkov: 1 ~ 6
- Aktuálne napätie pre Pb batériu: 2 ~ 20V
- Hmotnosť: 280 g
- Rozmery: 133 x 87 x 33 mm
- Balancerové konektory - typ XH - foto B8 (piny sú B7)

#### Súčasťou balenia

- Nabíjačka IMAX B6
- sada adaptérov pre nabíjanie článkov - JST, GLOW PLUG, Futaba, Dean (T) Krokosvorky

- 
- manuál v angličtine