

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/luxmeter-kyoritsu-kew5204-p-20094.html>

Luxmeter Kyoritsu KEW5204



Včetně DPH	360.48 €
Bez DPH	300.40 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103973

Popis produktu

špecifikácia:

- Meranie intenzity osvetlenia
- Svetelný senzor, ktorý možno otočiť a vybrať z hlavnej jednotky
- Funkcia HOLD, zmrazenie výsledku merania na displeji
- Funkcia MAX / MIN, zobrazenie maximálnej a minimálnej hodnoty
- Indikácia merania na veľkom LCD displeji s podsvietením
- Doba kalibrácie luxmetra odporúčaná výrobcom: 1 rok.
- Rozsahy merania: 199,9 Lux, 1999 Lux, 19999 Lux, 199900 Lux
- Presnosť merania: $\pm (4\% + 5 \text{ číslic})$ v teplotnom rozsahu $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$
- Rozlíšenie merania: 0,1 lx v rozsahu 199,9 lx
- Chyba uhla dopadu svetla:
 - 10° - 1,5 %
 - 30° - 3 %
 - 60° - 10 %
 - 80° - 30 %.
- Chyba teploty: $\pm 5\%$ vo vzťahu k referenčnej hodnote 23°C , v rozsahu $0^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$.
- Odchýlka od spektrálnych výkonnostných charakteristík $\leq 9\%$.

Pridané vlastnosti:

- Svetelný senzor: silikónová fotodióda
- Čas odozvy: $\leq 5 \text{ s}$ v režime automatickej voľby meracieho rozsahu, $\leq 2 \text{ s}$ v režime manuálnej voľby meracieho rozsahu
- Funkcia automatického vypnutia po 30 minútach nečinnosti
- Rozmery merača: 169 mm (výška) x 63 mm (šírka) x 37 mm (hĺbka)
- Hmotnosť metra: cca 210 g
- Napájanie: 2 batérie R6 (AA) 1,5V
- Prevádzkové podmienky prostredia: teplota $0^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$, relatívna vlhkosť
- Podmienky skladovacieho prostredia: teplota $-10^\circ\text{C} \div 60^\circ\text{C}$, relatívna vlhkosť
- Doba nepretržitej prevádzky: maximálne 80 hodín
- Splnené normy: JIS C 1609-1: 2006, IEC61326

Štandardná výbava:

- ochranné puzdro
- sadu batérií
- používateľská príručka.