

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/meni-sat-single-excellento-black-hd-0-1-db-p-23773.html>

## Menič SAT SINGLE EXCELLENTO Black HD 0,1 db.

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>8.18 €</b>        |
| Bez DPH              | <b>6.82 €</b>        |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>100 ks</b>        |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>00734301</b>      |

### Popis produktu

#### **Menič SAT SINGLE EXCELLENTO Black HD 0,1 db.**

Konvertory Fte Maximal sú širokorozsahové zariadenia, prispôsobené na príjem satelitných programov vysielaných vo vertikálnej a horizontálnej polarizácii. Ideálne na príjem digitálnej TV s vysokým rozlíšením (HD). Perfektne spolupracujú so všetkými dostupnými tunerami.

Prevodník má osvedčený ochranný systém, ktorý zabráňuje poškodeniu konektorov v dôsledku nahromadenej vody.

Minimalizované šumové číslo umožňuje optimálny príjem signálu aj v extrémnych podmienkach.

Najkvalitnejšie materiály a precíznosť spracovania zaručujú dlhú a bezproblémovú prevádzku prístroja.

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vstupná frekvencia nízkeho pásma                           | 10,7 - 11,7 GHz                       |
| Vstupná frekvencia vysokého pásma                          | 11,7 - 12,75 GHz                      |
| Výstupná frekvencia nízkeho pásma                          | 950 - 1950 MHz                        |
| Výstupná frekvencia vysokého pásma                         | 1100 - 2150 MHz                       |
| Výstupná impedancia                                        | 75 ohmov                              |
| Frekvencia nízkopásmového oscilátora                       | 9,75 GHz                              |
| Frekvencia vysokopásmového oscilátora                      | 10,60 GHz                             |
| Posilnenie                                                 | 52 - 65 dB                            |
| Hlukové číslo                                              |                                       |
| Ovládanie polarity signálu                                 | V 11,5 - 14 V DC / H 16,0 - 19,0 V DC |
| Spotreba energie                                           | 75 mA                                 |
| Potlačenie rušenia UTMS / GSM / DECT (pri frekv. 1800 MHz) | 40 dB min                             |