

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/mera-kew2210r-s-rogowskho-cievkou-0-01-3000a-ac-p-7694.html>

Merač KEW2210R s Rogowského cievkou 0,01 ~ 3000A AC

Včetně DPH	341.06 €
Bez DPH	284.22 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	9 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	103917
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

TECHNICKÉ DÁTA

Špeciálne vlastnosti a špeciálne funkcie

- meracie svorky založené na Rogowského cievke
- flexibilné meracie tehly
- TrueRMS - Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
- DATA HOLD - podržanie aktuálneho výsledku merania na displeji
- MAX / MIN - záznam a odčítanie maximálnych a minimálnych hodnôt. z meraní

MERANIE A PRESNOSŤ

- Presnosť:
 - + - (% z uvedenej hodnoty + počet najmenších platných číslíc), pokiaľ nie je uvedené inak, pre teplotu 23 °C + - 5 ° a relatívnej vlhkosti

ACA - striedavý prúd Rozsah [A]	Rozlíšenie [A]	Presnosť [%]	Presnosť [čísllice]	Frekvencia min. [Hz]	Frekvencia max. [Hz]	ACrms [V] ochrana
tridsať	0,01	3	5	45	500	5000
300	0,1	3	5	45	500	5000
3000	1	3	5	45	500	5000

- Crest faktor:
- presnosť je potrebné zvýšiť max. o 3 % pri vzdialenosti meraného vodiča > 75 mm od stredu meracej cievky
- TrueRMS

Producent

- Kyoritsu

Krajina pôvodu

- Taiwan

Dodržiavanie noriem

- PN-EN61010-2-030
- EN61010-1 (vyd. 3)

- IEC61010-2-032
- Uhol. III 1000V AC / DC
- Uhol. IV 600V AC / DC

Trieda ochrany podľa s PN-EN60529

- IP40

Elektromagnetická kompatibilita

- PN-EN61326-1

Certifikáty

- Označenie CE (bezpečnostné a/alebo EMC)
- Podlieha smernici WEEE 2002/96 / ES (likvidácia)

Elektrická výdrž

- 8200 VAC

Izolačný odpor

- > 100MΩ / 1000V

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Displej

- displej LCD
 - 3 1/2 číslic
 - maximálne čítanie 3149
 - Vzorkovanie:
 - 2 krát / sek

Moc

- Prevádzka na batérie
 - 1,5V alkalické batérie (AAA, NEDA 24A, LR03)
 - 2 ks.
 - Indikácia slabšej batérie
 - pod napätím cca. 2,4 V
- Automatické vypnutie
 - po cca 15 minútach nečinnosti

Pracovné podmienky:

- 0 °C ÷ 50 °C, relatívna vlhkosť RH

Podmienky skladovania:

- -10 °C ÷ 60 °C, relatívna vlhkosť RH

Maximálna pracovná výška:

- 2000 m nad morom

Stupeň znečistenia životné prostredie prirodzené

- 2

Rozmery a hmotnosť - Výška (L) [mm]
120

Šírka [mm]
70

Hĺbka [mm]
26

Hmotnosť [g]
300 g

Štandardná výbava

- Prípad
- Sada batérií
- Používateľská príručka