

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/model-osciloskopu-25-mhz-utd1025cl-p-9232.html>

Model osciloskopu 25 MHz UTD1025CL

Včetně DPH	409.94 €
Bez DPH	341.62 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	6 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00903974
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Digitálny osciloskop UTD 1052 CL

UTD1025CL je malý ručný osciloskop s farebným displejom a vstavaným multimetrom, 1 kanál so šírkou pásma 25 MHz. Vysoká kvalita.

UNI-T UTD1025CL - Skopometer, prenosný digitálny osciloskop

- 3,5-palcový farebný LCD displej (rozlíšenie 320 × 240)
- typy spúšťania: Edge, Pulse, Video, Alternate
- funkcie multimetra:
 - Meranie jednosmerného napätia a prúdu
 - Meranie striedavého napätia a prúdu
 - meranie odporu
 - meranie kapacity
 - akustický tester kontinuity
 - testovanie diód

Príslušenstvo UNI-T UTD1025CL - sada obsahuje:

- UNI-T UTD1025CL digitálny osciloskop (1 ks)
- osciloskopová sonda (s deličom 1:1, 10:1) (1 ks)
- merací bočník 10 A (1 ks)
- AC adaptér (1)
- obal (1 ks)
- USB kábel (1 ks)
- softvér na CD (1 ks)
- Návod na použitie v angličtine (1 ks)

ŠPECIFIKÁCIA UNI-T UTD1025CL:

šírku pásma	25 MHz
čas vzostupu	≤ 14 ns
vzorkovanie	200 MS/s (vzorkovacia frekvencia v reálnom čase)
napätiová citlivosť	5 mV / div □ 20 V / div
dĺžka záznamu (max)	12 kpt
	10 ns ~ 50 s / div
rozsah časovej základne	
typy spúšťačov	Edge, Pulse, Video a Alternate

Multimeter - meracie rozsahy	
DC napätie	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: $\pm (1 \% + 5)$
striedavé napätie	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V: $\pm (1,2 \% + 5)$
jednosmerný prúd	400 μ A / 4 000 μ A / 40 mA / 4 000 mA / 10 A: $\pm (1,5 \% + 5)$
AC prúd	400 μ A / 4 000 μ A / 40 mA / 4 000 mA / 10 A: $\pm (5 \% + 5)$
odpor	400 Ω / 4 k Ω / 40 k Ω / 400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω : $\pm (1,5 \% + 5)$
kapacita	51,2 nF / 512 nF / 5,12 μ F / 51,2 μ F / 100 μ F: $\pm (3 \% + 5)$
iné parametre	
Max.zobrazenie	4000
Veľkosť LCD	3,5"
Zdroj	napájanie 220 V, 50 Hz Batérie 7,4 V, 3600 mAh
rozmery	199 x 118 x 49 mm
váhy	0,9 kg